

# 江门防火门窗燃烧性能等级检测已更新

产品名称	江门防火门窗燃烧性能等级检测已更新
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	200.00/件
规格参数	公司简称:华谨检测 检测范围:燃烧性能等级检测 检测级别:A1A2B1B2
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

江门防火门窗燃烧性能等级检测已更新 燃烧性能检测报告去哪办理?国家高新技术企业华谨研究所检验检测中心通过了国家计量认证,拥有CMA等资质,能够办理面料、纺织品、鞋类、皮革、塑料材料、橡胶材料、玩具产品、建筑材料、陶瓷砖石材、水泥纤维板、硅酸钙板、人造板、铝塑板、架空地板、轻质隔墙板、石膏板、轻钢龙骨天花吊顶、建筑玻璃、门窗五金、SPC地板、电子电器、尼龙产品、汽车配件、化工原料等燃烧性能检测报告,进行燃烧性能检测项目,7-15日便可出具检测报告。是一家国家高新技术企业第三方集体所有制研究所,拥有CMA检测资质。燃烧性能检测范围 保温材料,保温板,消防产品,外墙保温,装修材料,挤塑板,燃料,消防排烟版,人造草坪,电力电缆,建筑材料,瓷砖,软包装,阻燃板,纸面石膏板,玻璃棉,聚氨酯,铝板,预制板等。燃烧性能检测项目 着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物、易燃性、不燃性、阻燃性、耐火等级、耐火极限、阴燃和续燃时间的测定、氧指数检测、火焰蔓延性检测、表面燃烧时间检测、45°方向燃烧速率检测等。燃烧性能检测标准 GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 5454-1997纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5455-2014纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5456-2009纺织品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定 按照目前的国家标准或特殊规定(采购商制定)进行一系列的试验,测试下述参数,以评定材料的阻燃性: 1、点燃性和可燃性,即被引燃的难易程度; 2、火焰传播速度,即火焰沿材料表面的蔓延速度; 3、耐火性,即火穿透材料构件的速度; 4、释放速度(HRR),即材料燃烧时放出的热量和放出的速度; 5、自熄的难易程度; 6、生烟性,包括生烟量,烟的释放速度及烟的组成; 燃烧性能分级 不同阻燃测试标准,有不同评判项目,不同测试条件,不同试样尺寸,不同引燃源,不同火源角度和位置,不同作用时间等,因此测试结果会有很大差别,不同标准间没有横向可比性,即使为等同引用标准,也要实际考量测试环境是否变化,操作人员是否妆业,测试样品是否一致等因素。 江门防火门窗燃烧性能等级检测 江门防火门窗燃烧性能等级检测已更新

[危废急性毒性鉴定 鉴定工业固废](#)