

室外薄型防火涂料（生产厂家）

产品名称	室外薄型防火涂料（生产厂家）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室外薄型防火涂料（生产厂家）-室外薄型防火涂料（生产厂家）第3.3.4条

面涂层施工应满足下列要求：一、当底层厚度符合设计规定，并基本干燥后，方可施工面层，二、面层一般涂饰1~2次，并应全部覆盖底层，涂料用量为0.5~1kg/m²，三、面层应颜色均匀，接槎平整四、膨胀材料，采用钢结构防火涂料保护构件，这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点，一般不需要添加辅助设施，且涂层质量轻，还有一定的美观装饰作用，属于现代的先进防火技术措施 特种钢结构 2.1.6钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。若无要求时，水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5至38℃，溶剂型涂料宜保持在-5至38℃。相对湿度不宜大于90%，空气应流通。当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时，不宜作业。盖防火隔热原理g 室外薄型防火涂料（生产厂家）

施工环境，要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到施工粘度，2. 要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配；配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用，3. 建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米，检查方法：观察检查。施工规范. 二、制氢装置：落、开裂现象,且隔热效率衰减量 室外薄型防火涂料（生产厂家）4 涂层平均厚度符合施工组织设计规定的厚度要求，但单点涂层厚度小于施工组织设计规定厚度的85%，或单点涂层厚度虽大于施工组织规定厚度的85%，但未达到施工组织设计规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时，3钢结构防火涂料竣工验收3.1钢结构防火涂料施工竣工后，施工单位应对施工质量进行自检，并形成检验报告，提交建设单位。

[室外钢结构防火涂料（厂商）](#)