

室内钢结构防火涂料（代理）

产品名称	室内钢结构防火涂料（代理）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室内钢结构防火涂料（代理）-室内钢结构防火涂料（代理）技术性能指标序号 检测项目 标准要求
实测结果(1)耐燃时间min 一级 20 二级 10 22，(2)火焰传播比值 一级 25 二级 75
20，(3)（阻燃性）质量损失g 一级 5.0 二级 14.9，(4)（阻燃性）碳化体积cm³ 一级 25 二级 75 24
1) 高空作业安全规程 a、作业人员必须熟悉掌握本工种专业技术及规程，b、年满18岁，经体格检查合格后方可从事高空作业，凡患有高血压、低血压、心脏病、癫痫病、和其它不适于高空作业的人，禁止登高作业，c、距地面2m以上，工作斜面坡度大于45°，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业，d、防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋，要有足够强度的安全带，并将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上，
e、登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育

的相关规定设置试件热电偶(均用于测量试件的平均温度),然后依据产品使用说明书规定的工艺条件
钢结构刷防火涂料方案第条 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套 底层涂料不得锈蚀钢材3.查验该产品是否具有消防质检中心出具的合格检验报告，也可上网查询。防火涂料实行国家强制性产品认证制度，市场上销售的防火涂料应具备国家强制性产品认证证书和型式检验合格报告。衰减量应 35%

室内钢结构防火涂料（代理） 验收钢结构防火涂料的工程一般情况下，都是比较大型的工程，针对大型的钢结构防火涂料工程，对所有施工人员乃至施工单位来说，就是要保证钢结构防火涂料工程的验收合格，对于钢结构防火涂料工程，基本的操作工艺是：作业准备—防火涂料配料、搅拌—喷涂—检查验收，在钢结构防火涂料的施工工艺中，工程验收是至关重要的，工程的验收是整个施工的认可，今天，我们就来了解一下，工程验收时，需要的一些质量文件：1、防火涂料材料质量证明书及检验报告，2、隐藏工程验收记录，3、涂装检测资料，4、分项工程质量检验评定6.4.10 耐冷热循环性 10 耐湿热性。
1薄型钢结构防火涂料，宜采用喷涂工艺施工，每遍喷涂厚度不宜超过2.5mm，喷涂压力宜为0.4~0.6Mpa。应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆；24h试验后,涂层应无起层、发

室内钢结构防火涂料（代理）分类 编辑 ?播报 根据国家监督管理局和国家标准化委员会在2018年1月19日发布的GB14907-2018《钢结构防火涂料》[1]规范按防火机理分类，钢结构防火涂料分为：a.膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料，行业习惯沿用旧规范称呼，即膨胀型防火涂料为超薄型结构防火涂料与薄型钢结构防火涂料的集合，b.非膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂料，行业习惯沿用旧规范称呼，即非膨胀型防火涂料为厚型防火涂料。

室外薄型防火涂料(型号)