

POM YF-20宝理全系列

产品名称	POM YF-20宝理全系列
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:20%PTFE填充增强 型号:YF-20 产地:DURACON
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

POM YF-20宝理全系列

POM材料特性聚甲醛POM-一般性能:聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

产地/名称	牌号	特性
宝理POM	M90LV	M90XAP无气味
宝理POM	CH-10	导电性
宝理POM	M90-35	耐气候
宝理POM	GC-25	含玻璃纤维25%
宝理POM	YF-10	含10%铁氟龙PTFE润滑剂耐磨损
宝理POM	TR-20	含15%滑石粉润滑低翘曲高刚性
宝理POM	M90S	通用注塑级
宝理POM	M90-44	通用注塑级
宝理POM	YF-5	含PTFE铁氟龙润滑耐磨

宝理POM	AW-01	特殊润滑高性能
宝理POM	M25S	高粘度
宝理POM	GB-25	含25%玻璃珠低翘曲性
宝理POM	ES-5	含5%碳粉导电抗静电
宝理POM	M270S	高流动性生产周期快
宝理POM	M90-45	耐气候性能良好
宝理POM	TF-10LV	TF-10XAP低气味
宝理POM	NW-02	经润滑高滑动性
宝理POM	GH-25	含25%玻纤增强高流动性
宝理POM	SF-15	高耐冲击
宝理POM	AW-02	低摩擦系数高粘度