

## 可插式物流箱、可插塑料箱、可插箱

产品名称	可插式物流箱、可插塑料箱、可插箱
公司名称	上海浦强实业有限公司
价格	20.00/只
规格参数	类型:可堆式周转箱 材质:pp 型号:多种
公司地址	浦东新区合庆镇海塘六队小蔡家宅62号第三幢
联系电话	86 021 33824267 18918188320

## 产品详情

类型	可堆式周转箱	材质	pp
型号	多种	载荷	多种

斜插式物流箱欧洲标准斜插物流箱选用 100% 全新高强度改性pp生产，耐油、酸、碱，输送噪音低，适应环境温度广（-25 至+60 ）。广泛应用于连锁超市、烟草、邮政、医药、轻工等行业，使商品周转便捷，堆放整齐，便于管理。合理的设计，优良的品质，特别是超强的抗冲击性能，使其适用于工厂物流中的流通、运输、储存、加工等环节。产品有400×300mm、600×400mm、800×600mm及其他尺寸等四个系列10多种规格。斜插物流箱在空箱的时候具有可互相插入堆放的特点，从而最多可以节省70%的堆放空间。特别是在空箱摆放、运输回程中可大大减少占地空间，节约管理成本。与多种物流容器和工位器具配合，用于各类仓库、生产现场等多种场合。和1208型欧洲标准托盘配合，可实现机械化搬运。

### 斜插式物流箱特点：

物流箱为可插式、带连体外翻箱盖；把手搬运舒适，空箱套入时，把手在外。空箱斜插叠放自如，没有紧、涩、堆码不到位等现象。箱盖与箱体长边连接处采用镀锌钢丝为铰链轴连接，其中一头塑封，并采取u型防盗模式，如没有专用工具，在不破坏箱体的前提下，用外力无法打开。配合一次性喷码扎带，防盗、防换效果明显。箱盖表面有大面积防滑皮纹，易粘贴标签，同时增加与箱底堆码时的摩擦力，提高稳定性。箱盖与箱体短面两边设计有一次性防盗锁孔装置，防止物品在搬运及配送过程中散落或被盗。箱体长侧壁有加强筋设计，以提高装载能力，并减少侧壁的变形率。把手在周转箱的短边两侧，符合人体工程学原理，搬运舒适；把手有足够长度，以保证空箱套入后，能够顺畅拔出。锯齿型箱盖与箱体之间链接合理，确保强度和开启顺畅，箱盖互相咬合自如，不卡滞，关闭后保证箱盖是同一平面；箱盖密封边的强度很好。箱体长侧面两边靠底部部位预留80×60mm（长×宽）的贴条码位置，并且低于平面0.5mm。箱体底部为防滑皮纹设计，有助于提高周转箱在存储堆码时的稳定及安全，在流水线上运行更加平稳。箱体长、短侧面指定部位有大面积标准皮纹区，方便不干胶标签频繁撕贴。箱盖关闭后相互堆码配合适当，短边有码垛限位块，并且限位块起限位作用，防错位防倾倒，满载堆码时不会滑垛。箱体短侧面两边靠顶部位置设计有标签槽，可插标签，方便管理。同时特别加强的堆垛点，大大提高了空箱套入的堆垛能力。箱子长侧边顶部位置可以丝网印刷上永久性公司标志，并在其他位置标明生产企业名称、商标、规格、材料以及生产日期等信息。

tsn6431外尺寸：600×400×315mm tsn6435外尺寸：600×400×355mm

tsn5332外尺寸：550×375×325mm tsn5432外尺寸：540×320×325mm

### 产品参数表

产品货号	上口外尺寸l×w×h/m m	上口内尺寸l×w×h/m m	底部内尺寸l×w×h/m m	空箱套入增高/mm	空箱套入箱盖打开的宽度/mm	自重/kg	内容量/l	单箱承载/kg	堆码承载/kg	每一千只产品的体积/m <sup>3</sup>
适合流通领域周转的斜插物流箱										
tsn6431	600×400×315	550×380×300	510×330×285	85	490	3	50	30	150	31
tsn6435	600×400×355	550×380×345	505×325×330	85	490	3.5	62	30	150	33
tsn5332	550×375×325	505×345×310	460×300×295	85	460	2.9	47	25	125	16
tsn5432	540×320×325	495×295×300	455×255×295	85	400	2.5	/	25	125	20