

LED贴片灯泡 LED照明灯

产品名称	LED贴片灯泡 LED照明灯
公司名称	厦门市冠晟光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:LED照明灯 供电电压:220 (V) 功率:5 (W)
公司地址	厦门市思明区塔埔东路165号1102室B区
联系电话	86 592 6307398 13906031279

产品详情

类型	LED照明灯	供电电压	220 (V)
功率	5 (W)		

本公司有led贴片灯泡。有需要请来电洽谈

一、产品简介

led灯泡采用57只3528高亮度led组成，形成线性发光源。产品特点：节能、环保、高寿命、结构简便、易于安装、安全可靠等优点。适用于室内照明、办公照明、学校、工厂等场合得到广泛的使用。

二、led单灯规格：

1) 白色3528 led参数

2) 极限参数

名称	符号	范围值	单位	备注
正向电流	if	30	ma	
正向电压	vr	5	v	

正向脉冲电流	ifm	100	ma	f=1khz,占空比1/10
温升系数	--	0.4	ma/	
耗散功率	pd	110	mw	
工作环境温度	pop	-25 ~ 75		
贮存温度	tstg	-40 ~ 85		

3) 光电参数 (t = 25)

项目	符号	测试条件	数值			单位	备注
			min	typ	max		
正向电压	vf	if = 20ma	2.8	3.2	3.5	v	
正向电流	ir	vr = 5v	--	--	10	μ a	
法向光强	iv	if=20ma	1200	1500	1700	mcd	
色温	t	if=20ma	7500	8000	8500	k	
强度角	2 1/2	if=20ma	--	60	--	deg	
结电容	c	vf = 0 , f=1mhz	--	35	--	pf	

三、灯泡规格

项目	内容	测试条件
输入电压	220vac/50hz	

灯泡直径	50mm	
灯泡高度	93mm	
灯泡材质	pc罩+e27灯头	
灯具重量	40g	
额定功率	3.8w	i=16ma
led个数	57只	
适合照射面积	6平方米	
整灯发光角度	120度	
正面照度	100lux	l=1m
正面照度	34lux	l=2m
正面照度	15lux	l=3m
整灯光通量	378lm	i=20ma
温升	45度	工作两个小时后测试
贮存温度	-40--85	
工作环境温度	-25--60	
可选择色温	3000k-10000k	根据不同场合选择
可认证	ce、ul、vde、saa、ccc	

四、产品包装：内包装：保丽龙+纸盒；

外包装：纸箱尺寸:50.5cm*25.5cm*19cm

规格：100个/箱

重量：4.5kg