

硅PU球场施工沥青基础知识

产品名称	硅PU球场施工沥青基础知识
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

沥青基础作为一种常见的底层基础，在硅PU球场施工前有哪些要求？基础要如何处理？大家可能对硅PU球场地面一点也不陌生，其应用非常广泛。

首先，沥青基础要求：表面均匀坚实，无油污，无未搅拌的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平整光滑，无阻水现象，压实密实度不低于95%，中型碾压机压实后，无明显轮迹，无发软起皮，无松散浮土，无波浪等现象，平整度为3m直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定的排水坡度，保证排水。新型沥青基础自然养护不少于28天，使沥青中高沸点挥发物完全挥发，保证硅PU球场材料与基础的良好粘结。

清洗：用洗衣粉或洗涤剂清洗基面，然后用清水冲洗干净。清洗后的基础应无污垢和其他浮松杂物。清洗时，应做好积水位的标记。

硅PU球场沥青基础找平。用底层：32.5R水泥：50-100目沙=1：1.25：1.25(重量比)搅拌均匀(可加水调节施工稠度)，用胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求基面空隙必须填平，密封，确保干固后无针孔，表面平整，不影响后期施工。如果基面间隙较大，道刮涂时可按：32.5R水泥：50-100目沙=1：2：2(重量比)，搅拌均匀后刮涂；第二道按：32.5R水泥：50-100目沙=1：1.25：1.25(重量比)涂刮(若基面粗糙，间隙大，用量应适当增加)。

无论做什么场地，基础都很重要。只有打好硅PU球场的基础，整个过程和后期的使用才会更好。