

西门子小型断路器中国授权总代理商

产品名称	西门子小型断路器中国授权总代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西门子小型断路器中国授权总代理商

西门子小型断路器中国授权总代理商

产品详细说明

技术数据

产品品牌名称	小型断路器 2
产品名称	SENTRON 断路器
极数	1
电极规格	1P
脱扣特性级别	B
机械式使用寿命 (转换周期) / 典型	10 000
过压类别	III
污染程度	3
电压类型 / 工作电压	AC
绝缘电压 (Ui)	
单相运行时 / AC 时 / 测定值	440 V
多相位运行时 / AC 时 / 测定值	440 V
供电电压 / 单相运行时 / AC 时 / 测定值	230 V
供电电压	
AC 时 / 测定值	400 V
值域 / 供电电压频率的	50/60 Hz
工作电压 / DC 时 / 测定值 / ***大值	72 V
防护等级 IP	IP20, 带连接
电流通断能力	
根据 EN 60898 / 测定值	6 kA

能源限制等级	3
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	1.4 W
工作电流	
35 °C 时 / 测定值	1 A
40 °C 时 / 测定值	0.94 A
45 °C 时 / 测定值	0.91 A
50 °C 时 / 测定值	0.88 A
55 °C 时 / 测定值	0.84 A
AC 时 / 测定值	1 A
使用的适宜性	机械制造/工业
产品组件 / 可一同切断的中性线	不
产品装备 / 防接触保护	是的
产品组件	
上方组合端子	是的
下方组合端子	是的
产品特点	
符合 EN 60204-1 的主开关特点	不
无卤素	是的
可密封	是的
不含硅	是的
产品扩展 / 可安装 / 辅助装置	是的
短路电流 (Icn) 分断能力	
AC 时 / 根据 UL 1077 和 CSA C22.2 235 号	5 kA
可连接的导线截面 / 单芯线的	
***小值	0.75 mm ²
***大值	35 mm ²
可连接的导线截面 / 多芯线	
***小值	0.75 mm ²
***大值	35 mm ²
可连接的导线截面 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工	
***小值	0.75 mm ²
***大值	25 mm ²
拧紧转矩 [lbf · in] / 螺栓连接时	
***小值	22 lbf · in
***大值	31 lbf · in
拧紧转矩 / 螺栓连接时	
***小值	2.5 N · m
***大值	3.5 N · m
位置 / 电源连接电缆	任意
高度	90 mm
宽度	18 mm
深度	76 mm
安装深度	70 mm
宽度分配单元的数量	1
紧固类型	快速紧固系统
装入位置	任意的
净重	140 g
环境温度影响	***大 95% 至 100% 35% 至 75 °C
抗震强度 / 符合 IEC 60068-2-6	5 至 25Hz 时
环境温度 / 运行期间	

***小值
***大值
环境温度 / 存放期间

***小值
***大值
测试循环数量 / 适用于环境检测 / 根据 IEC 60068-2-30

-25 ° C
55 ° C
-40 ° C
75 ° C
28