

# 昌茂机械厂专业生产各种型号斗式提升机

产品名称	昌茂机械厂专业生产各种型号斗式提升机
公司名称	郑州昌茂机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:斗式输送机 品牌:郑州昌茂机械设备有限公司 型号:D160
公司地址	郑州市中原区西四环与化工路交叉口西（西流湖街道铁炉村）
联系电话	15937197888 13607695946

## 产品详情

类型	斗式输送机	品牌	郑州昌茂机械设备有限公司
型号	D160	输送能力	1200-2000 ( t/h )
功率	3 ( KW )	输送距离	4.82-30.02 ( m )
外形尺寸	详见说明 ( m )	重量	详见说明 ( kg )
适用领域	建筑，化工，矿山		

### 提升机

	斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。
--	---

斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60 ° c，夹钢绳胶带允许物料温度达80 ° c，耐热胶带允许物料温度达	
---	--

120 ° c , 环链、板链输送物料的温度可达250 ° c。

th型斗式提升机th型圆环链斗式提升机是等同采用国际标准iso5050-81的新一代提升机，其特点是高效、节能、耐用、运转平稳。主要技术性能及参数符合jb3926-85《垂直斗式提升机》标准，牵引用圆环链符合gb/t12718-91《矿用强度圆环链》标准。适用于输送粉状、粒状和小块状的低磨琢性物料，物料堆积密度不大于1.5t/m<sup>3</sup>；物料温度不超过250 ° c。

#### 技术参数

规格	提升最大高度 ( m )	输送量 ( m <sup>3</sup> /h )	斗距 ( mm )	电机功率 ( kw )
160型	28	3-8	500	3-7.5
200型	31.5	6-15	500	3-7.5
250型	30.16	10-25	500	4-11
300型	30.16	15-35	500	5.5-15
350型	31	19-40	600	7.5-18.5
400型	32	35-50	600	7.5-22
450型	32.7	42-60	600	7.5-22