

## 昌茂机械专业为你提供：各种型号雷蒙磨粉机

产品名称	昌茂机械专业为你提供：各种型号雷蒙磨粉机
公司名称	郑州昌茂机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立轴式破碎机 品牌:昌茂机械设备有限公司 型号:4R2715
公司地址	郑州市中原区西四环与化工路交叉口西（西流湖街道铁炉村）
联系电话	15937197888 13607695946

## 产品详情

类型	立轴式破碎机	品牌	昌茂机械设备有限公司
型号	4R2715	适用物料	矿山，冶金，化工，建筑等行业
应用领域	矿山	给料粒度	20（mm）
出料粒度	0.125-0.044（mm）	生产能力	2.1-5.6（m3/h）
耗电	22（kw）	重量	8.5（kg）
电动机功率	22	粉碎程度	细磨机
驱动方式	电动研磨机	作用对象	石料
雷蒙磨粉机			

昌茂机械生产的雷蒙磨粉机是适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、制药、水泥等行业的高效闭路循环的高细制粉设备，是代替球磨机加工粉末的一种新型磨粉机，产量能耗均达到国家标准，居国内先进水平，备受各行业用户的好评。该雷蒙磨粉机采用国外同类产品的先进结构，并在大型雷蒙磨粉机的基础上更新改进设计而成。该设备比球磨机效率高，电耗低，占地面积小，一次性投资小。雷蒙磨粉机的磨辊在离心力的作用紧紧地压在磨环上，因此当磨辊、磨环磨损到一定厚度时不影响成品的产量与细度。雷蒙磨粉机的磨辊、磨环更换周期长，从而剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病。雷蒙磨粉机的风选气流是在风机--磨壳--旋风分离器--风机内循环流动作业的，所以比高速离心粉碎机粉尘少，操作车间清洁、环境无污染。

雷蒙磨粉机性能特征：

- 1、立体结构，占地面积小，成套性强，从块料到成品粉子独立自成一个生产体系。
- 2、成品粉子细度

均匀，通筛率99%，这是其它磨粉设备难以具备的。3、机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运行可靠。4、重要部件均采用优质钢材，耐磨件均采用高性能耐磨材料，整机耐磨性能高，运行可靠。5、电气系统采用集中控制，磨粉车间基本可实现无人作业，并且维修方便。

#### 雷蒙磨粉机结构特征：

1、磨粉机在使用过程当中，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。磨粉机在安装前对操作人员必须进行必要的技术培训，使之了解磨粉机的原理性能，熟悉操作规程。2、为使磨机正常，应制定设备“设备保养安全操作制度”方能保证磨机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。3、磨机使用一段时间后，应进行检修，同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。4、雷蒙磨磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪。

#### 雷蒙磨粉机的工作原理：

需加工物料进入雷蒙磨粉机主机研磨室后，由于主轴旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀将物料铲起送至磨辊与磨环之间，随磨辊的滚动而达到研磨、粉碎目的。物料研磨后，粉末随鼓风机循环风经过分析机进行分选，细度过粗的物料落回研磨室重磨，合格细粉则随气流进入旋风集粉器，经出粉管排出即为成品。气流通过旋风集粉器后又进入鼓风机形成闭路循环，从而使机器连续正常工作。余风则通过余风管进入除尘器经净化后排出机外。

#### 雷蒙磨粉机使用时候的注意事项：

1、为使雷蒙磨粉机粉机正常，应制定设备“设备保养安全操作制度”方能保证雷蒙磨粉机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。2、雷蒙磨粉机的磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪。3、雷蒙磨粉机在使用过程当中，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。雷蒙磨粉机在安装前对操作人员必须进行必要的技术培训，使之了解雷蒙磨粉机的原理性能，熟悉操作规程。4、雷蒙磨粉机使用一段时间后，应进行检修。同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。

#### 雷蒙磨详细技术参数

型号	3r1510	3r2615	3r2715	4r2715	3r8830	
最大进料度 (mm)	5-8	15	20	20	15-25	
成品料度 (mm)	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	
班产量 (不同的物料)	1-10	1-18	2-25	2-28	3-30	
中心轴转速 (转/分)	280	180	170	170	170	
磨环内径 (mm)	405	830	830	830	880	
磨辊直径 (mm)	150	260	270	270	300	
磨辊及磨环高 (mm)	100	150	150	150	160	
主机电机 (kw)	7.5	18.5	18.5	22	30	
风机电机 (kw)	5.5	15	15	18.5	22	
分析器电机 (kw)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	

注：雷蒙磨粉机价格随原材料上涨而调整，具体价格以来电咨询为准。

电话：13523577750李经理