

矿用双叶气动风门 气动电控全自动风门ZMK-127

产品名称	矿用双叶气动风门 气动电控全自动风门ZMK-127
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	气压:0.2-0.7mpa 定制服务:可定制 功能:防止风流短路
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用双叶气动风门，气动电控全自动风门ZMK-127，开启压力小，漏风量小，漏风率不能大于3%；风门开关平稳，无冲击，安全可靠，具有反向风门功能；门框采用不低于100x60x4矩形钢管加工。门扇骨架结构采用不低于50×50×3矩形管焊接(龙骨结构),门扇均包覆焊接3mm冷轧板（或碳钢板）。

控制装置组成气控系统ZMK127风门控制装置主机，气源箱，控制箱，气缸及相关气管组成，位置传感器，开闭传感器，语音报警器，气水分离器（各部件需证件齐全）。水气分离装置应考虑井下湿度大的客观条件。使用 10 高压胶管引入气控箱过滤器，过滤的气压接入安装在风门门板上的气缸内进行使用，助力风门的开合。

气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等，电磁阀控制电压DC12V，电控风门主机ZMK127-Z的控制电压127V；闭锁气缸一个固定在A道门门扇上，机械阀一个固定在B道风门的门框竖梁上与门扇相连，两者之间用输气管连接。另一套气动闭锁与之相反固定气缸和机械阀。门扇与门框之间保持小间隙。