

# 华为ETP4890A2智能高频48v设备参数

产品名称	华为ETP4890A2智能高频48v设备参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	华为:嵌入式电源 型号:华为ETP4890A2 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

华为ETP4890A2智能高频48v设备参数

宽范围交流输入电压

整流模块55 输出不降额

完善的模块休眠功能

完善的电池管理功能

系统模块支持无损热插拔技术

平滑扩容能力

远程监控功能

华为ETP4890基本参数

尺寸 86.1mm（高）× 442mm（宽）× 225mm（深）

重量 15kg

额定容量 45A/90A

进出线&维护 前操作、前维护

整流模块 15A/30A

散热模式 自然散热

防护等级 IP20

环境指标

运行温度 - 20 ~ + 50

工作湿度 5% ~ 95% ( 无凝露 )

海拔 0 ~ 4000m ( 海拔在2000 ~ 4000m范围 , 每升高200m温度指标降低1 )

交直流配电

交流输入模式 单相三线制

交流输入电压 85 ~ 300VAC , 额定电压 : 220VAC

交流输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

功率因素 0.99

输出电压 42 ~ 58VDC , 默认输出53.5VDC

30A整流模块

尺寸 40.8mm ( 高 ) × 95.5mm ( 宽 ) × 208mm ( 深 )

输入电压 85 ~ 300VAC

输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

效率 96%

输出功率 1600W ( 176 ~ 300VAC )

ETP4890整流模块介绍 :

额定功率 : 870W (176~300VAC) 1000W (176~300VAC) 1600W (176~300VAC)

输入电压 : 85~300VAC , 额定值 : 220VAC

工作温度 : -40-C~+75-C ( 65-C以上降额输出 )

尺寸 ( 宽 × 深 × 高 ) : 95.5mm × 208mm × 40.8mm ( 1U )

重量 : 1.5kg 1.1kg < 1.6kg

散热方式 : 强制风冷

功率因数： 0.99THD 5%

ETP4890监控单元介绍：

型号：SMU01B

信号输入：7路开关量输入，2路模拟量检