

动力源DUMC-48/50H3直流智能300A通信电源参数

产品名称	动力源DUMC-48/50H3直流智能300A通信电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	动力源:嵌入式电源 型号:动力源DZY-48/50 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

动力源DUMC-48/50H3直流智能300A通信电源参数

动力源DUM-48/50H

固网通信、移动通信、电力、广电、等需要中率直流电源的场所，尤其适用于移动通信和接入网设备。

动力源DUM-48/50H 系统容量

DUM-48/50H 100A ~ 600A 整流器2 ~ 12台

动力源DUM-48/50H 技术参数

1.动力源DUM-48/50H 交流配电

交流输入 三相380V/100A，1路 可支持2路手/自动转换

2.动力源DUM-48/50H 直流配电

电池熔断器 熔断器500A，2路 600A系统

熔断器300A，2路 300A系统

输出分路 100A × 6 一次下电，熔断器

63A × 2，32A × 2，10A × 2 一次下电，断路器

63A × 2 , 32A × 2 , 10A × 2 二次下电 , 断路器

3.动力源DUM-48/50H 整流器DZY-48/50H

交流输入电压 单相90 ~ 300V

交流输入频率 50Hz ± 10%

直流输出电压电流 48V/50A

效率 93%

4.动力源DUM-48/50H 控制器DKD31

工作电压 直流39V ~ 60V

主要功能 系统检测、参数设置、电池维护、

故障记录、三遥功能、汉字液晶显示

5.动力源DUM-48/50H 系统参数

稳压工作范围 -43 ~ -58V

稳压精度 ± 0.6%

均流误差 ± 3%

动力源DUM-48/50H 机械参数

(外形尺寸：宽 × 深 × 高 单位：mm 重量)

DUM-48/50H1 机柜600 × 600 × 2000 80Kg

DUM-48/50H2 机柜600 × 400 × 1600 54Kg

DUM-48/50H3 机柜450 × 400 × 1600 42Kg

DZY-48/50H 整流器85 × 312 × 133 2.9Kg

DKD31 控制器130 × 37 × 65 0.9Kg

以上便是动力源DUM-48/50H的产品简介。