

# 优比施蓄电池应急电源高压稳压系统

产品名称	优比施蓄电池应急电源高压稳压系统
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V 优比施蓄电池:铅酸蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

### 优比施蓄电池UP38-12 12V38AH报价及参数

免维护采用特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION），不必定期补水或硫酸，整个寿命期间无需补液维护。

安全采用可自动开启、关闭的安全阀（VRLA），防止外部气体被蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾，对人体无害。

任意方向性特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动，电池无论立放或卧放均能正常使用。

寿命长在20 下，FM系列电池浮充寿命可达3到5年，GFM系列电池浮充寿命可达10到15年。

自放电率低采用的Pb-Ca多元合金，了氢析出过电位，降低了蓄电池的自放电率，在20的温度下，蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。

优比施蓄电池UP100-12系列说明

放电性能好放电电压平稳，放电平台平缓。

耐震动性好完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐冲击性好完全充电状态的电池从20cm高处自然下落1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐过放电性好25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

耐充电性好25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

耐大电流性好完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

伊顿认为，“智能的到来，正在逐步重构现有数据中心运维方式。建立一个能够远程管理整个地区多个站点的运维中心，借助智能化管理系统帮助运维人员掌控供电系统实时情况，主动识别潜在隐患，主动预防性处理，从而实现运维自动化，人工成本和系统停机时间，保障边缘数据中心的可靠运行。”UPS与电池组储能系统与电网更好地交互可再生能源供应的间歇性让企业正在可替代的能源存储系统，以调节电网对能源的需求和供应模式的变化。

当逐年的原因时，这种趋势尤其明显。年，%的停电事故的罪魁祸首是电力。在接下来的一年中，仅有%的断电被列为主要原因。与IT系统相关的故障保持相当一致;在年和年分别有%和%的故障是由它们引起的。网络中断的主要原因显著:年%的网络中断归咎于网络，而年这一比例为%。“这是事物之间的相互联系。这就是为什么网络中断的大幅会中断。”“这些东西不是通过一个或两个站点连接的，而是通过三个或四个或更多站点连接的。