

# 挖掘机拆车鹰嘴剪 钢筋液压剪切用

产品名称	挖掘机拆车鹰嘴剪 钢筋液压剪切用
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

## 产品详情

液压鹰嘴剪替代龙门废钢剪切机，打包剪切机不能移动的缺点，比人工切割降低了成本，安全性提高了，更符合环保要求。全液压鹰嘴钳已经面市。

液压鹰嘴剪的特性：

- 1、鹰嘴剪能够360度旋转，具有笼罩重型枢轴的设计，强壮的结构和长时刻的耐磨性，刀座抗强度比较高。
- 2、鹰嘴剪经过其颞部尺寸和特别的刀片规划来提高生产率，它能够快速，方便的更换刀片，这样能降低机械故障停机时间，提高生产率。
- 3、鹰嘴剪强壮的液压油缸大大增强了颞嘴的咬合力从而能剪断硬钢材。
- 4、鹰嘴剪可快速进行物料的转运和装载，可将废汽车装载至工位，可将废汽车装载至解体的现场。
- 5、剪刀适用在不同的操作中，包括钢结构的拆除，废钢的处理等使用，能够切开铁制物料，钢材，罐，管子等，鹰嘴剪特别的规划和创新方式确保了运作和强壮的切开力，较一般鹰嘴剪性能超出15%。

### 三、孔深检控

钻孔的深度是否达到设计要求，也往往影响灌注桩的承载力。实际施工中，钻孔深度的误差主要来源于：

(1) 测绳测量的误差；

(2) 地质勘察报告的误差。

一般常用的测绳在泥浆中使用多次就会出现拉伸现象，为避免测量误差，使用前应用钢尺进行核实。

实际施工中，地勘报告的地层深度往往与实际施工揭露的地质状况不符，这时应会同设计、地勘、监理和业主部门共同鉴定确定。