

# 防爆光纤分线箱

产品名称	防爆光纤分线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1300.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 防爆光纤分线箱适用范围

1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；3、适用于A、B、C级爆炸性气体环境；4、适用于温度组别为T1~T6的环境；5、适用于石油采炼、储存、化工、纺织、印染设施等爆炸性危险环境；

技术参数1.执行标准：GB3836-2000 IEC60079;2.防爆标志：EXdIICT6 EXdIIBT6 EXeII T63.防护等级：IP54、IP554.防腐等级：WF15.额定电流：20A6.额定电压：220V/380V/50HZ防爆光纤分线箱产品特点1、箱体采用不锈钢外壳拉伸成型，表面喷塑；2、接合面采用曲路密封结构，具有较强的防水、防尘性能；3、模块结构，根据需要自由组合；4、根据用户需要可特制；5、钢管或电缆布线。6、可配装多种类型接线端子。

### 注意事项

1. 安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；
2. 安装及维修前切断前级电源；
3. 进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，密封及电缆不得松动；
4. 密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；
5. 维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

6. 配电箱在使用过程中要定期检查，以其良好运行；

7. 非人员严禁开盖维修、检查。