

壁挂式防爆风机操作箱

产品名称	壁挂式防爆风机操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	680.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

壁挂式防爆风机操作箱 适用范围

- 1.1区、2区危险气体场所；
- 2.IA、IB、IIC类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境；
- 3.户内、户外IP54，IP65*订购时需提出。

技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

防爆标志：ExdIT6、*ExdIBT6、*ExedICT6

额定电压：AC380/50Hz

额定电流：20A

防护等级：IP54、*IP55、*IP65

产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

接线端子采用增安型接线端子，接线方便、牢固可靠，并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选择；

进线口方向可根据用户要求确定，并可根据用刻要求直接配装BDM系列电缆夹紧密封接头；

进出线口螺纹可特制，可制成公制螺纹，NPT螺纹等形式；

增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作，用户如有要求请注明。

壁挂式防爆风机操作箱技术特点

- 1.防爆接线箱在380V以下电路中，作为各种电器设备接线，分线用.
- 2.材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合金外壳，表面喷涂，外形美观.
- 3.防爆接线箱采用曲路密封结构，防水防尘效果好。
- 4.采用模块式结构，端子数，进出线口方向，数量不限可满足用户各种要求。
- 5.钢管或电绕布线.

防爆接线箱符合GB3836-2000，IEC60079，GB12476.1-2000，IEC61241标准要求防爆接线箱是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比防止过电的时候产生电火花而引发爆炸接线。