

生产内燃平衡重式叉车，平衡重叉车,内燃叉车等

产品名称	生产内燃平衡重式叉车，平衡重叉车,内燃叉车等
公司名称	上海德摩机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:叉车 品牌:DEMO 新旧程度:全新
公司地址	上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号2幢4760室（注册地址）
联系电话	86 21 58919670 13370284296

产品详情

类型	叉车	品牌	DEMO
新旧程度	全新	型号	H系列
转速类型	柴油、汽油、天然气		

内燃平衡重式叉车

diesel engine counterbalanced truck

具体分类和型号：

内 燃 叉 车	内 燃 叉 车	液化气lpg、汽油	h15/18/20l
			h25/30/35l
		集装箱堆高车	h160s
			混合动力叉车
		柴油	h15/18/20(t)
			h25/30/35(t)
			h40/45/50(t)
			h50l/h60t/h70t
			h80/100/120t
			h140/h160t
内燃牵引车	td30/td50/td80		
	td100/120/150		

特点：

n 整机配备的国产环保型发动机和欧美现阶段排放法规的进口柴油，强劲的工作性能；

n 大幅度增强了牵引力、爬坡力和起升速度，提高了叉车的工作效率；

n 全液压动力制动，使得操纵更轻便、舒适；

n 科学的人机工程设计，使整车操纵更轻便、更舒适，座椅前后方向及靠背的角度可调，方向盘倾角可调，腿部空间大，精巧方便的换档机构具有换档迅速和操作简便的性能；

n 排气系统采用波纹管实现与车架的柔性联接，降低了整车的震动；

n 改进了消声器的内部结构，增加了筒体内部的干涉，降低发动机的噪音；

n 车体内置的新型吸音隔热材料，内燃机罩与车身结合处的密封橡胶件，使整车的隔音效果更好；

n 钥匙开关自动停机（进口主机）因设置了自动停机装置，因此，柴油发动机可象汽油发动机一样，很容易迅速停下来；

n 起重系统起重系统起升油缸有下缓冲，有效降低了冲击；

n 两起升缸和两起升链条分离配置，使前方视野良好，工作移动或路面驾驶更安全；

n 发动机盖罩容易打开，并带有安全自锁功能；

n 采用旋风式空气滤清器，可有效地捕集细尘，故即使在多尘埃的环境中也能维持发动机的高性能，可延长发动机的使用寿命，提高可靠性。

相关技术参数：

技术参数/型号	dm - h20	dm - h25	dm - h30	dm - h35
载重能力 (kg)	2000	2500	3000	3500
载荷中心 (mm)	500			
最大起升高度h (mm)	3000 (按客户要求，起升高度可以做到6000)			
自由提升高度 (mm)	325		305	300
门架倾角 (°)	6° -12°			
最大起升速度 (mm/s)	480	460	450	400
最大下降速度 (mm/s)	< 600			
最大行驶速度 (km/h)	0-20			0-18
最大爬坡度 (%)	27/20			
最小离地间隙 (mm)	145		135	115
最小转弯半径 (mm)	2190		2350	2400
最小工作	2295+所堆货物宽度	2700+所堆货物宽度	2870+所堆货物宽度	2980+所堆货物宽度
通道宽度 (mm)				
全宽 (mm)	1150		1225	
全长	3 600	3650	3750	3860

(含货叉) (mm)			
全高			4150
(护顶架距地面) mm		4067	
蓄电池 (v)			12/100
货叉调整间隙 ()		225-1040	225-1090
轴距 (mm)	1600		1700
轮距 (前) (mm)		970	1000
轮距 (后) (mm)		970	970