

上海成霖牌安全柜加工流程

产品名称	上海成霖牌安全柜加工流程
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 上海成霖牌安全柜加工流程成霖牌安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL805000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL805001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801202	CL803002	CL804502	CL805002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量（千克）	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积（加仑/升）	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板（块）	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸（高*宽*深/厘米）	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。SNCR系统氨吸收系统：配置一套液氨吸收装置，将液氨吸收并稀释转换为浓度为2%~25%的氨水，吸收量为2kg/h；一套氨水储存装置，将吸收装置制备的氨水进行储存，储罐尺寸为 225mm；两台氨水输送泵，输送流量为12m³/h。稀释系统：对氨水储罐中2%~25%浓度的氨水进行进一步的混合稀释。配置一台氨水给料罐，尺寸为： 152mm；一台去盐水罐，尺寸为： 122mm；四台氨水泵，三用一备，流量为2m³/h；四台去盐水泵，三用一备，流量为2m³/h。二是将污水处理厂污泥和餐厨垃圾、农场畜禽粪便等有机废物进行混合消化处理。由于餐厨垃圾和农场畜禽粪便有机质含量较高，与污泥进行混合消化，在实现污泥稳定化、无害化处理的同时，还能够提高产气率和项目的经济效益。奥地利Strass污水厂采用厌氧消化工艺处理污泥产生生物沼气，并利用外源餐厨垃圾与剩余污泥混合，厌氧共消化过程产生的生物沼气通过热电联产的方式为污水厂创造了能源效益和实现了碳减排目标211年，湖北襄阳市为了解决污泥造成的恶臭和水污染问题，保障南水北调工程水源安全，选择了高温水解+高浓度厌氧消化+捕获利用技术路线对污泥和餐厨垃圾进行协同处理，经过两年多的尝试，取得了很好的效果。