

# 市政桥梁加固更换支座 金华市顶升调整桥梁变形支座 施工方式 众拓路桥

产品名称	市政桥梁加固更换支座 金华市顶升调整桥梁变形支座 施工方式 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

拟定千斤顶在墩顶需占用的位置和小高度，选用吨位应留有富余，使其工作负荷处于额定范围内，当竖顶数量比较充足时，起落梁采用分墩起落、高差限位、实测梁重、全联的；当千斤顶数量不够时，可采用分段分批落梁方案，但每批至少在3个或3个以上的墩上轮流进行，一般先从安装固定支座的9号或0号桥台开始，为。

以上关于桥梁支座更换需要考虑的因素，小编就跟大家分享到这里，如果大家还想要了解更多关于桥梁支座更换的相关问题，欢迎大家随时我们。下面小编跟大家分享下桥梁支座更换的重要性。桥梁支座更换原来是这么重要支座替换在整个桥梁建造中，桥梁的支座尽管造价不高，但关于桥梁确是十分重要的部件。

支座更换建议搭设脚手架或者悬吊脚手架（jin需要承受工人和部分设备的和在）--盖梁顶面杂物确定千斤顶的支撑位置--准确量取盖梁顶至梁底的实际高度--安放百分表监控梁体顶升落梁中的同步情况--同步顶升定位-安装千斤顶--梁体开始顶升（顶升同步精度要求控制在0.2mm内）--支座垫石施工及支。

12、达到规定的抬高量后，检查支座与梁板底脱离情况，其间隙达到能顺利取出旧支座的要求即可，并安放楔形钢垫板等临时支撑。13、需要二次顶升时，用楔形钢垫板做好临时支撑，使千斤顶缸体回油，重新在千斤顶上加厚钢板，第二次抬高梁体，直至达到能更换支座要求高度，并安放临时支撑，并采用千斤顶机械阀门锁死千斤顶。

桥梁执役期内，因为构件材料的劣化、外界等各种因素，会呈现各种病害，只要经过性的查看才干及早

发现病害，评定其技术情况和安全等级，才干有针对性的拟定出修理计划和应对办法是桥梁技术材料缺失，大有些都没有专人搜集办理材料，不利于后期的修理办理。

对于基础、墩台所存在的病害应先进行处治，然后再处治主梁。需更换支座的，视桥面系和附属工程的具体情况，决定是否对桥面系和附属工程予以保留或全部；需保留的，要事先对各桥孔的纵向连接予以解除，撮后才进行支座更换施工。