

# 门禁系统，TCP/IP，RS485，消防联动

产品名称	门禁系统，TCP/IP，RS485，消防联动
公司名称	无锡明锐电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明锐 型号:MR2041 存储量:5万
公司地址	无锡市水沟头路75号C301室
联系电话	13376208210

## 产品详情

品牌	明锐	型号	MR2041
存储量	5万	通讯接口	RS485
适用范围	工厂,办公楼,银行,电信类	类型	感应式门禁考勤系统
识别方式	基站 维根26,维根34		

直接厂家，自有产品，中

性包装，可贴牌服务，欢迎垂询。

品种涵盖：门禁一体机系列：非联网型门禁机、联网型门禁机（送考勤软件）；多门门禁控制器：单门双向、2门双向、4门单向；tcp/ip网络门禁；门禁读卡器系列：各类低价门禁读头。。。

为方便广大客户评估与测试本产品，我们提供了网络在线测试平台，  
详情请访问<http://www.mrdz.cn/tcponline.asp>

rs485四门单向门禁控制器技术参数：pcb电路板尺寸：116mm×95mm 额定电压：12vdc  
额定功耗：100ma 读卡器输入格式：wiegand 26，wiegand 34 可接读卡器数量：4个  
可控门输出：4组 开门延时时间：1 - 255秒 最大联网数：无限制 运行温度：-40 ~ 70  
运行湿度：10% ~ 90%rh 通讯方式：rs485 用户注册卡数量：1万 脱机存储记录数：5万  
停电保护措施：高速闪存，永不丢失 读卡器到控制器最大联网距离：120米，建议80米  
控制器到管理pc机最大联网距离：无限制rs485四门单向门禁控制器性能特点：  
完整的报警功能（门长时间未关闭 非法闯入 胁迫报警。。。） 强制门状态为常开或者常闭功能  
远程开门功能 多门互锁功能 防尾随，反潜回功能 多卡同时验证后开门功能 定时常开门功能  
紧急关门功能（紧急双闭） 外接密码键盘功能（卡+密码，超级通行密码）

