

门禁系统控制器，TCP/IP，RS485，消防联动

产品名称	门禁系统控制器，TCP/IP，RS485，消防联动
公司名称	无锡明锐电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明锐 型号:2141 感应卡识别:维根26，维根34
公司地址	无锡市水沟头路75号C301室
联系电话	13376208210

产品详情

品牌	明锐	型号	2141
感应卡识别	维根26，维根34	工作电源	12V
环境温度	-40~70()	相对湿度	10~90(%)
卡片存储容量	5万(张)	类型	智能门禁控制器

直接厂家，自有产品，中

性包装，可贴牌服务，欢迎垂询。

品种涵盖：门禁一体机系列：非联网型门禁机、联网型门禁机（送考勤软件）；多门门禁控制器：单门双向、2门双向、4门单向；tcp/ip网络门禁；门禁读卡器系列：各类低价门禁读头。。。

为方便广大客户评估与测试本产品，我们提供了网络在线测试平台，
详情请访问<http://www.mrdz.cn/tcponline.asp>

tcp/ip四门单向门禁控制器技术参数：pcb电路板尺寸：116mm×95mm 额定电压：12vdc

额定功耗：100ma 读卡器输入格式：wiegand 26，wiegand 34 可接读卡器数量：4个

可控门输出：4组 开门延时时间：1 - 255秒 最大联网数：无限制 运行温度：-40 ~ 70

运行湿度：10%~90%rh 通讯方式：tcp/ip 用户注册卡数量：1万 脱机存储记录数：5万

停电保护措施：高速闪存，永不丢失 读卡器到控制器最大联网距离：120米，建议80米

控制器到管理pc机最大联网距离：无限制tcp/ip四门单向门禁控制器性能特点：

完整的报警功能（门长时间未关闭 非法闯入 胁迫报警。。。。） 强制门状态为常开或者常闭功能

远程开门功能 多门互锁功能 防尾随，反潜回功能 多卡同时验证后开门功能 定时常开门功能

紧急关门功能（紧急双闭） 外接密码键盘功能（卡+密码，超级通行密码）