

# 更换盆式支座 甘南州桥梁支座更换施工 施工队 众拓路桥

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 更换盆式支座 甘南州桥梁支座更换施工 施工队 众拓路桥       |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                      |
| 价格   | 2000.00/跨                         |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>施工周期:3-10天<br>施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                          |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008          |

## 产品详情

在落梁的时候要降落千斤顶，如果速度过快，强大的压力就会使已经放好的支座弹开，还会损坏梁体、出现偏压的现象，所有的千斤顶要同时进行。桥梁支座安装时方向的选择一般设计都给出的。一般来讲，一片梁（简支梁）或者一联（连续梁）只设置一个固定支座，其余支座分别按按照活动支座与固定支座的位置关系来确定所使用的支座类型。

(4)调平及制作调平钢板楔块。(5)搭设施工平台。起梁工作是一项高空操作,工人要在高空拉提重物、安装支座、位移观测和裂缝观测,因此搭建高空操作平台是一项bi不ke少的工作。(6)安装千斤顶。本次起梁更换橡胶支座采用扁形千斤顶。

板式橡胶支座出现的问题、产生原因及处理措施施工单位控制不力原因。现场必须有zhuan业工程师负责复核。施工单位在安装中没有引起高度，在垫石平整度、支座安装位置的度、安装方向、安装期间的温度控制、锚固处理的到位、硅脂油的规范涂刷、与梁的密贴度、硷(砂浆)污染清理防尘等方面没有认真仔细控制。

3)、脚手架四周设置防护装置。4)、作业时an全防护措施应完善。5)、严禁作业人员pilao作业。6)、作业中必须执行an安全技术交底，没有an全交底严禁作业。7)、必须按规定使用防护用品，严格遵守施工现场纪律。

从此次的事件中，说明我们应该设计、施工的各个环节，以高度的责任心去完成每项工程，防微杜渐，确保工程。针对各跨梁，检查梁体是否有存在裂缝病害，对既害详细记录、标记，并对裂缝成因进行分析，在持荷中对裂缝宽度变化进行监测，以确保结构受力an全。

在桥梁橡胶支座抬高墩台结构无任何病害的情况下，可直接在盖梁顶面和空心板梁翼缘板下实施顶升，但要求千斤顶高度一般不超过3cm。采用"超低高度气囊式千斤顶"来实施就显得相当方便。工作在墩位处设置操作平台，对于无水地段采取搭设支架，用普通脚手架钢管，扣件连接即可；对于水中墩则采用船拼搭设支架。