

# 钢结构桥梁箱梁顶升 茂名市橡胶支座病害更换 施工地点 众拓路桥

产品名称	钢结构桥梁箱梁顶升 茂名市橡胶支座病害更换 施工地点 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3)、脚手架四周设置防护装置。4)、作业时安全防护措施应完善。5)、严禁作业人员违章作业。6)、作业中必须执行安全技术交底,没有安全交底严禁作业。7)、必须按规定使用防护用品,严格遵守施工现场纪律。

2、用人工配合钢丝刷清洁支座垫石表面,如有支座下钢板,则应打磨去除铁锈。3、测量垫石顶面标高,如顶不平整,则用环氧砂浆抹平。垫石顶面如需加高,则应采用环氧砂浆加高至设计标高并抹平;垫石顶面如需,则应钢纤砸除部分砼至设计标高并用环氧砂浆抹平。

有些桥梁虽有人管养,但人员不,未经过训练,对管养业务不熟悉注重桥面、栏杆等外观的保护,对支座、板梁和桩基等保护办理注重不行是对桥梁的定时查看不行。如果钢板损坏就直接连钢板一起更换就可以了。说句白话文就是几十个顶升支撑起横梁,然后把损坏敲击拉出来,换上新支座即可。

适用范围:该适用于复杂的河床地质情况,适用于公路、铁路立交桥的情况,无需大型架设设备或杆件,优于地面支撑形式。优点:施工方便,该不受河床地质、桥下水深和桥梁高度的。5、钢扁担梁法:钢扁担梁法的支撑位置在桥面上,支撑面为顶升梁相邻跨的梁体。

桥梁顶升对于桥梁修建的好处有哪些桥梁顶升技术的出现为修建桥梁供应了非常大的帮忙,在修建桥梁中通过这种技术不但有用的改变了桥梁高度前进上的难度,而且在高的桥梁顶升技术的帮忙下可以更节省人力物力,还能的将桥梁进行有用的顶升。

施工前做好顶升装置的购买、调试工作,好相关的材料。(2)施工前做好全部材料的工作。(3)埋设固定点,用于顶升时的高程监测以及引道施工。(4)台前临时立柱修好后,为避免背墙受力过大,可先

恢复部分台前护坡。