人体称电子称人体电子称健康称广告称礼品称

产品名称	人体称电子称人体电子称健康称广告称礼品称
公司名称	应美君（个人）
价格	30.00/个
规格参数	产品类别:体重秤 货号:2006A8
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市芝英镇格塘村54号
联系电话	86 0579 7443668 15068095516

产品详情

产品类别	体重秤	品牌	-
货号	2006A8	产品类型	电子
适用人群	成人	功能	测体重
最大秤量	180KG	产地	浙江
箱装数量	10PCS		

每天称一称,随时关注你的健康

采用最新的程序，重量开机、自动上秤功能，设计更为人性化，是送礼最佳选择。精选8毫米精磨边钢化玻璃，0.8寸液晶显示屏显示

一．基本规格

★玻璃尺寸：310*300*8mm

★称重方式:自动上称称重、自动关机★称重范围：5-180kg

★称量范围：5-180kg

★分度值：0.1kg

★显示方式：4位液晶显示

★电源：3v cr2032锂电池

★工作温度：10-35摄氏度

★称量单位：kg/lb

★自动关机：10秒

★低电压显示：“ lo ”

★出错显示：“ --- ”

★超重显示：“ o-ld ”

二．操作说明

★打开秤下方的电池盖板，将开关拨到所需单位，左端为“ kg ”，中间为切断电源，右端为“ lb ”。

★开机后把秤置于水平地面，液晶显示“ 0.0kg ”，等待三秒，即可上秤称重。

★人稳定站在秤面中间，开始称量，称量值稳定后，锁定称量值

★当重量锁定离开秤后，可继续上秤称重。

★人体称量值显示，保持10秒后关机。

★若开机显示“ lo ”,表示电池已低效，应更换电池。

★称量显示“ --- ”，表示称量出错，应重新开始。

★保持干燥，勿碰水。

三．注意事项

★不使用时不要在秤面上堆放物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。

★称量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑倒。

★人在秤面上应平稳站立，以免无法锁定，显示不准确。

★不能用力撞击秤体。

★不能放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗。

★出厂时已装配锂电池。

每天称一称,随时关注你的健康

采用最新的程序，重量开机、自动上秤功能，设计更为人性化，是送礼最佳选择。精选8毫米精磨边钢化

玻璃，0.8寸液晶显示屏显示

一．基本规格

★玻璃尺寸：310*300*8mm

★称重方式:自动上称称重、自动关机★称重范围：5-180kg

★称量范围：5-180kg

★分度值：0.1kg

★显示方式：4位液晶显示

★电源：3v cr2032锂电池

★工作温度：10-35摄氏度

★称量单位：kg/lb

★自动关机：10秒

★低电压显示：“ lo ”

★出错显示：“ --- ”

★超重显示：“ o-ld ”

二．操作说明

★打开秤下方的电池盖板，将开关拨到所需单位，左端为“ kg ”，中间为切断电源，右端为“ lb ”。

★开机后把秤置于水平地面，液晶显示“ 0.0kg ”，等待三秒，即可上秤称重。

★人稳定站在秤面中间，开始称量，称量值稳定后，锁定称量值

★当重量锁定离开秤后，可继续上秤称重。

★人体称量值显示，保持10秒后关机。

★若开机显示“ lo ”,表示电池已低效，应更换电池。

★称量显示“ --- ”，表示称量出错，应重新开始。

★保持干燥，勿碰水。

三．注意事项

★不使用时不要在秤面上堆放物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。

★称量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑倒。

★人在秤面上应平稳站立，以免无法锁定，显示不准确。

★不能用力撞击秤体。

★不能放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗。

★出厂时已装配锂电池。

每天称一称,随时关注你的健康

采用最新的程序，重量开机、自动上秤功能，设计更为人性化，是送礼最佳选择。精选8毫米精磨边钢化玻璃，0.8寸液晶显示屏显示

一．基本规格

★玻璃尺寸：310*300*8mm

★称重方式:自动上称称重、自动关机★称重范围：5-180kg

★称量范围：5-180kg

★分度值：0.1kg

★显示方式：4位液晶显示

★电源：3v cr2032锂电池

★工作温度：10-35摄氏度

★称量单位：kg/lb

★自动关机：10秒

★低电压显示：“ lo ”

★出错显示：“ --- ”

★超重显示：“ o-ld ”

二．操作说明

★打开秤下方的电池盖板，将开关拨到所需单位，左端为“ kg ”，中间为切断电源，右端为“ lb ”。

★开机后把秤置于水平地面，液晶显示“ 0.0kg ”，等待三秒，即可上秤称重。

★人稳定站在秤面中间，开始称量，称量值稳定后，锁定称量值

★当重量锁定离开秤后，可继续上秤称重。

★人体称量值显示，保持10秒后关机。

★若开机显示“ lo ”,表示电池已低效，应更换电池。

★称量显示“ --- ”，表示称量出错，应重新开始。

★保持干燥，勿碰水。

三．注意事项

★不使用时不要在秤面上堆放物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。

★称量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑倒。

★人在秤面上应平稳站立，以免无法锁定，显示不准确。

★不能用力撞击秤体。

★不能放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗。

★出厂时已装配锂电池。

每天称一称,随时关注你的健康

采用最新的程序，重量开机、自动上秤功能，设计更为人性化，是送礼最佳选择。精选8毫米精磨边钢化玻璃，0.8寸液晶显示屏显示

一．基本规格

★玻璃尺寸：310*300*8mm

★称重方式:自动上称称重、自动关机★称重范围：5-180kg

★称量范围：5-180kg

★分度值：0.1kg

★显示方式：4位液晶显示

★电源：3v cr2032锂电池

★工作温度：10-35摄氏度

★称量单位：kg/lb

★自动关机：10秒

★低电压显示：“ lo ”

★出错显示：“ --- ”

★超重显示：“ o-ld ”

二．操作说明

★打开秤下方的电池盖板，将开关拨到所需单位，左端为“ kg ”，中间为切断电源，右端为“ lb ”。

★开机后把秤置于水平地面，液晶显示“ 0.0kg ”，等待三秒，即可上秤称重。

★人稳定站在秤面中间，开始称量，称量值稳定后，锁定称量值

★当重量锁定离开秤后，可继续上秤称重。

★人体称量值显示，保持10秒后关机。

★若开机显示“ lo ”,表示电池已低效，应更换电池。

★称量显示“ --- ”，表示称量出错，应重新开始。

★保持干燥，勿碰水。

三．注意事项

★不使用时不要在秤面上堆放物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。

★称量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑倒。

★人在秤面上应平稳站立，以免无法锁定，显示不准确。

★不能用力撞击秤体。

★不能放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗。

★出厂时已装配锂电池。

每天称一称,随时关注你的健康

采用最新的程序，重量开机、自动上秤功能，设计更为人性化，是送礼最佳选择。精选8毫米精磨边钢化玻璃，0.8寸液晶显示屏显示

一．基本规格

★玻璃尺寸：310*300*8mm

★称重方式:自动上称称重、自动关机★称重范围：5-180kg

★称量范围：5-180kg

★分度值：0.1kg

★显示方式：4位液晶显示

★电源：3v cr2032锂电池

★工作温度：10-35摄氏度

★称量单位：kg/lb

★自动关机：10秒

★低电压显示：“ lo ”

★出错显示：“ --- ”

★超重显示：“ o-ld ”

二．操作说明

★打开秤下方的电池盖板，将开关拨到所需单位，左端为“ kg ”，中间为切断电源，右端为“ lb ”。

★开机后把秤置于水平地面，液晶显示“ 0.0kg ”，等待三秒，即可上秤称重。

★人稳定站在秤面中间，开始称量，称量值稳定后，锁定称量值

★当重量锁定离开秤后，可继续上秤称重。

★人体称量值显示，保持10秒后关机。

★若开机显示“ lo ”,表示电池已低效，应更换电池。

★称量显示“ --- ”，表示称量出错，应重新开始。

★保持干燥，勿碰水。

三．注意事项

★不使用时不要在秤面上堆放物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。

★称量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑倒。

★人在秤面上应平稳站立，以免无法锁定，显示不准确。

★不能用力撞击秤体。

★不能放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗。

★出厂时已装配锂电池。