

干式负载箱租赁、干式负载柜租赁、干式电阻箱租赁

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 干式负载箱租赁、干式负载柜租赁、干式电阻箱租赁 |
| 公司名称 | 上海榕泰机电设备有限公司 |
| 价格 | 998.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:榕泰负载 型号:3000KW 产地:上海市 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢 |
| 联系电话 | 15800651812 |

产品详情

干式负载箱

干式负载箱装置采用自主知识产权研发的新型功耗元件，具有温度变化系数小，功率密度高，无红热现象，耐腐蚀、耐高压，结构强度高特点。具有谐波分析功能，能同时分析电压、电流的2~50次谐波含量及总谐波含量；电能累计功能

[冷却方式](#)采用强制风冷的方法，另外还可以选配远方[操作控制器](#)

，在远处就能操纵负载装置的开关来增减测试容量。操作容易、体积小、运输方便，并且可根据测试设备容量大小，调整内部负载电路，增减检测容量，调节负载柜的检测容量有手动型和智能型，外型采用集装箱式设计，具有遮阳、防雨、防盗功能，适合户外使用，噪音小、过载能力强，多项功能指标均优于进口产品。

干式负载特性：

1、可测量发电机稳态三相电压、电流、有功功率、频率、运行时间等基本功能；（无功功率、视在功率

、功率因数等为预留功能)。

3、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能,能[自动测试](#)负载突变时电压、电流、频率最大、最小值,以及恢复时间。

4、具有强大的电压录波功能,再配有光电隔离RS485/RS232串口通讯功能,串口功能强大。

5、不仅可以召测所有稳态参数,还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线,及电压、电流谐波曲线及谐波含量。

6、与上位计算机配合使用,可以自动完成发电机所有电参数的测量。自动生成各种图表、曲线及检测报告。规范操作,权威性强。数据内容丰富,报表适用性强,并且可以根据用户需要署名、变更格式等。

7、总负载控制功能,可以完成负载突加、突卸功能。

8、远程控制功能,可通过远程控制器实现手动控制加载、卸载。

9、具有采集水负载数据的功能,并预留[电流互感器](#)接线端子。

10、突加、突卸功能通过计算机自动控制,功率设定在面板或控制器上手动控制。

11、具有温度检测保护和风机故障检测保护功能。

12、优化分段式功率投入方式,设置方便(10kW~最大3000kW,)。

13、智能化控制,可[自动测试](#)

发电机组各种参数包括动态参数。为大功率发电机组提供了科学的检测手段。