黑龙江ZZWPE排污系统本地仓库

产品名称	黑龙江ZZWPE排污系统本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

黑龙江ZZWPE排污系统本地仓库黑龙江ZZWPE排污系统本地仓库 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。按调节形式可分为：调节型、切断型、调节切断型；
闸阀缺点(2)耐磨损性 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。调节阀按驱动方式可分为：手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动调节阀，以液体介质（如油等）压力为动力的液动调节阀；
4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。阀体类型 优点:调节阀按行程特点可分为：直行程和角行程。直行程包括：单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀；角行程包括：蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。