

匀质板设备安徽防火匀质保温板模箱设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 匀质板设备安徽防火匀质保温板模箱设备 |
| 公司名称 | 大城县豆庄村艺仑机械设备厂 |
| 价格 | 150000.00/台 |
| 规格参数 | 整机重量:6吨 型号:模箱压制 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号 |
| 联系电话 | 13613268783 |

产品详情

匀质板设备安徽防火匀质保温板模箱设备

匀质板设备用水泥、EPS聚苯乙烯颗粒、沙子、特殊绿色添加剂一次性复合而成，因此芯材结构更加紧密，使其达到良好的防水隔潮性能，同时EPS聚苯乙烯颗粒是憎水性材料相比传统的加砌块防水性能更加优异。

模箱匀质板设备注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，水泥基匀质板设备采用单份计量和搅拌，所谓单份就是浇筑到每一个模具箱里的料都是在原材料端进行了单独的计量后进行搅拌和混合后的。匀质板设备传动杆，所述传动杆的底部贯穿套箱并延伸至套箱的内部固定连接有斜齿轮，所述传动杆位于套箱内部的表面固定连接有轴承。

防火匀质保温板三大性能介绍

- 1、不燃性：由于匀质改性防火保温板为不燃材料，因此用于内、外保温具有良好的防火性能。
- 2、憎水性：匀质改性防火保温板为憎水性材料、无机憎水材料将聚苯颗粒包裹使其具有良好的防水性能，而且耐久长，化学、物理稳定性高。
- 3、稳定性：匀质改性防火保温板可按所需的节能热工指标进行设计施工，完全能解决冷热桥对外墙保温性能的影响，由于与基层墙体牢固结合，保证了外保温层的稳定性，不存在其它外保温材料面层出现的疏松、空鼓开裂现象。在抗风压、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载，保温层不致于基底分离、脱落

