

# 鲜奶运输罐车享农机补贴产品

产品名称	鲜奶运输罐车享农机补贴产品
公司名称	河南力欧畜牧装备科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	经济开发区广源路1号
联系电话	17839893157

## 产品详情

力欧生产销售鲜奶运输车,奶罐车,液态食品运输车,牛奶罐车,鲜奶转运车,牛奶运输车,纯净水运输车等

### [罐体特点]

1.半挂底盘采用空气悬挂桥,有效的减轻底盘自重2.8吨,使车辆在同等荷载下运行更省油,更经济;且采用空气悬挂后桥使罐车行驶更稳。

2.奶车进奶、排奶采用电控气动阀门技术,可在驾驶室内自动完成,操作更方便、更安全。

3.

人孔盖采用机械硬密封,而不采用胶圈密封,减少了污染环节,避免冬季人孔盖冰冻,且省去胶圈易损件。

4.加厚保温层,保温材料采用聚氨酯发泡10m,确保鲜奶,水在长距离运输中温升更小。

5.罐内隔断封头采用锥形封头,抗冲击能力更强,有效延长了罐体的使用寿命。

6.罐内隔断两面均为大圆弧过渡,确保罐内无清洗死角。鲜奶运输车罐体内封头采用了圆弧半径为30mm 专用模具旋压成型,内胆的隔断运用了“封头背靠背”的焊接技术处理,两面均为大圆弧过渡,确保罐内无清洗死角,易于清洗。

7.罐体保温层采用真空聚胺脂发泡(真空状态)工艺,保温效果良好,满载常温下12小时温升不超过2 。还可特殊定制,以满足不同客户保温要求。

设备型号

LEO-QJ-5253

产品型号

HT

罐体上 装 配置	额定容积	15.6立方米	装载容积	20
	保温层厚度	100mm	整车外形尺寸(长x宽x高)	10350x255
	分仓	根据用户需求分仓	罐体形式	方圆形卧
	罐体材质	SUS304-2B	内胆厚度	
	外壳厚度	1.5mm	出奶口直径	根据
	保温材料	聚氨酯发泡	保温性能(满载)	保温性能
	罐体封头	吹胀蝶型封头	清洗方式	每仓有独 满足36
底盘配 置	发动机马力	260马力	变速箱	
	安全达标	具备	环保OBD	
	汽车底盘	底盘品牌：解放牌，国六标准； 底盘型号：CA1250P62K1L5T3E6		