

# 水泥厂用机旁按钮盒防爆启停操作柱室内挂式

产品名称	水泥厂用机旁按钮盒防爆启停操作柱室内挂式
公司名称	浙江乾荣电气科技有限公司
价格	58.00/件
规格参数	乾荣防爆:1 BXK:2 浙江温州:3
公司地址	乐清市柳市镇七里港金楼村
联系电话	18767777159 18767777159

## 产品详情

水泥厂用机旁按钮盒防爆启停操作柱室内挂式产品特点1. 本产品外壳采用优质铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；3. 采用国家标准设计，可选择壁挂式、立柱式、平面式等；4. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；7. 可根据用户要求特殊定制；水泥厂用机旁按钮盒防爆启停操作柱室内挂式技术参数：1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；2.额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；3.按钮数量：A,按钮：D,指示灯：K,旋钮开关：B,仪表4.防护等级：IP54/IP55/IP65；5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

1.外壳采用阻燃ABS注塑而成，具有外型美观，耐腐蚀，耐冲击等优良性能；

2.产品为复合型结构，内装隔爆元件，3.采用曲路密封结构，具有良好的防水、防尘能力4.隔爆型控制按钮就有结构紧凑，可靠性好，体积小，通断能力强，寿命长等优点适用范围\*适用于1区、2区危险场所；\*适用于IIA、IIB类、温度组别为T1-T6的性气体环境；\*隔爆型控制按钮具有结构紧凑、可靠性好、体积小、通断能力强、寿命长等优点