

# 光控自动平衡风门 全自动行车无压风门电压127V

产品名称	光控自动平衡风门 全自动行车无压风门电压127V
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	电压:127V 定制服务:可定制 工期:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

光控自动平衡风门，全自动行车无压风门，光控感应装置，全自动控制风门开关，结构简单，钢质构造，坚固耐用，风门易维护；两道风门之间可实现相互闭锁；双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门；矿用全自动行车风门是井下较为理想的-种自动化风门,双向行车可以做到不停留，光控、红外线自动感应，其钢体，强度高、密封严、操作简单、性能可靠等一系列优点。

风门为分体结构，在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、合页等组成。门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，两侧敷钢板焊接而成；门扇与连杆连接。主体密封：采用可换式T型橡胶密封带，密封带应安装牢固、平整、无间断粘接、无局部扭曲等缺陷；

风门气缸、大、小拐，连杆、合页强度必须满足现场使用要求，严禁出现变形、破断、开焊等现象。风门连杆采用厚度不小于10mm焊接钢管，连杆可以实现不拆卸进行长度调节，调节距离，门扇钢板厚度不小于2mm。风门内部骨架及筋密度不少于横四竖三，骨架厚度不小于4mm。