

GF15%PA6荷兰K224-G3

产品名称	GF15%PA6荷兰K224-G3
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	热性能:熔融温度220 产地:PA6颗粒 加工方式:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

GF15%PA6荷兰K224-G3

PA6塑胶原料优点：

- (1). 强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合
- (2). 优化部件设计，优异的着色性能，表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计新型产品
- (3). 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化
- (4). 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡
- (5). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。PA6在汽车领域中的

产地/名称 牌号/特性

- 日本宇部PA6 1013NW8 良好的流动性 良好的韧性
- 日本宇部PA6 1015GC6 含30%玻纤增强 良好的耐磨性
- 荷兰PA6 K224-G6 含30%玻纤增强
- 荷兰PA6 K224-PG6 含30%玻纤增强 改良抗冲击性
- 美国液氮PA6 PDX-P-93058 含玻纤和碳纤粉 导电

美国液氮PA6 PDX-P-98038 含玻纤和碳纤粉 UL94V0阻燃
美国液氮PA6 PF-100-12 含60%玻纤增强 拉伸强度高
美国液氮PA6 PS-1003 含不锈钢纤维 电磁屏蔽
美国液氮PA6 PX06011 玻纤增强 无卤UL94V0阻燃
美国液氮PA6 PF-100-10 含50%玻纤增强 高刚性
美国液氮PA6 PF-1006 含30%玻纤增强
美国液氮PA6 B28N 有核
美国液氮PA6 BG3 含15%玻纤增强
美国液氮PA6 PDX-P-04004 无卤阻燃