GF15%PA6荷兰K224-G3

| 产品名称 | GF15%PA6荷兰K224-G3 |
|------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 东莞市天扬塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 热性能:熔融温度220 产地:PA6颗粒 加工方式:注塑级 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注 册地址) |
| 联系电话 | 0769-81671198 13712261527 |

产品详情

GF15%PA6荷兰K224-G3

PA6塑胶原料优点:

- (1). 强度和耐久性,优良的刚性和耐热性的结合
- (2). 优化部件设计,优异的着色性能,表面外观,能够适用于复杂的结构成型,并帮助设计新型产品
- (3). 良好的加工性,优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松,使注塑件微型化
- (4). 极高的热稳定性,能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡
- (5). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性,确保装置设备的使用百分百安全。PA6在汽车领域中的

产地/名称 牌号/特性

- 日本宇部PA6 1013NW8 良好的流动性 良好的韧性
- 日本宇部PA6 1015GC6 含30%玻纤增强 良好的耐磨性
- 荷兰PA6 K224-G6 含30%玻纤增强
- 荷兰PA6 K224-PG6 含30%玻纤增强 改良抗冲击性
- 美国液氮PA6 PDX-P-93058 含玻纤和碳纤粉 导电

美国液氮PA6 PDX-P-98038 含玻纤和碳纤粉 UL94V0阻燃 美国液氮PA6 PF-100-12 含60%玻纤增强 拉伸强度高 美国液氮PA6 PS-1003 含不锈钢纤维 电磁屏蔽

美国液氮PA6 PX06011 玻纤增强 无卤UL94V0阻燃

美国液氮PA6 PF-100-10 含50%玻纤增强 高刚性

天凶/仪炎(FA0 F1 - 100-10 占30 /0坂) 追出 同例

美国液氮PA6 PF-1006 含30%玻纤增强

美国液氮PA6 B28N 有核

美国液氮PA6 BG3 含15%玻纤增强

美国液氮PA6 PDX-P-04004 无卤阻燃