

RV4电线RV6电线RV2.5电线

产品名称	RV4电线RV6电线RV2.5电线
公司名称	上海市闵行区沪环电线电缆经营部
价格	6.00/米
规格参数	品牌:申环 线芯材质:裸铜线
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村星北东街2号楼164、165号
联系电话	086 021 54850335 13801959370

产品详情

品牌	申环	型号	RV0.3RV0.4RV0.5RV0.75RV1RV2.5RV4RV6RV10RV16RV25RV35RV50RV70RV95RV120RV150
线芯材质	裸铜线	护套材质	聚氯乙烯
产品认证	ISO9001-2000		

聚氯乙烯绝缘电线电缆

聚氯乙烯绝缘电线电缆 pvc insulated wire and cable 产品标准reference standards本产品按gb5023-1997《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、jb8734-1998《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准iec、英国标准、德国标准及美国标准生产。the product is manufactured according to the standards of gb5023-1997 and jb8734-1998 or iec,bs,din and ica upon request.适用范围application本产品分别适用于额定电压450/750v及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。the products is suitable for power installation fixed wiring or flexible connection for electrical appliances with rated voltage up to and including 450/750v respectively.使用特性operating characteristics 额定电压uo/u为450/750v、300/500v、300/300v。rated voltage uo/u : 450/750v、300/500v、300/300v。 电缆导体的允许长期最高工作温度：max.permmissible continuous operating temperature of the conductor:227 iec 07(bv-90).....90 227 iec 08 (rv-90)90 其它型号for other types70 电缆敷设时环境温度应不低于0 the ambient temperature under installation shall not below 0