

# 水泥基保温板设备聚合物匀质板设备生产线

产品名称	水泥基保温板设备聚合物匀质板设备生产线
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	整机重量:6吨 型号:轻质
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

## 产品详情

### 水泥基保温板设备聚合物匀质板设备生产线

匀质板设备产品是由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。聚合物可以是由一种单体聚合而成的均聚物，也可以由两种或更多的单聚体聚合而成的共聚物。聚合物必

须在环境条件下成膜覆盖在水泥颗粒子上，并使水泥机体与骨料形成强有力的粘接。聚合物网络必须具有阻止微裂缝发生的能力，而且能阻止裂缝的扩展。

1、导热系数(W/M?K)：这一技术指标是关系工程保温效果的关键指标，一般而言，实验室的测试是在板材烘干至恒重时测试的，而材料的应用是在空气中含有湿度条件下使用

的，所以，使用时要乘以一定的系数;或者，直接将材料调整到使用环境条件下测试。

2表现密度(KG/M3)：材料的表观密度在一定程度上影响其导热系数，表观密度不合格的材料将直接导致其物理性能下降，如强度，尺寸稳定性等。

3、压缩强度(MPA)：指试件在10%变形下的压缩应力。它关系到该面层系统的耐久性和耐冲击性。

4、尺寸变化率(MM)：尺寸变化率大的材料将导致该系统面层的开裂。

5、水蒸气透系数[NG/(PA?M?S)]:该性能决定了对水蒸气透过的性能，在一定程度上决定了墙面的结露与否。

6、氧指数：需阻燃型，否则防火不能达标。

水泥基保温板设备具有绝热效果好,施工简易,使用寿命长,综合成本低,耐性好,无毒性,缓冲性强等特点。其所生产的聚合物聚苯板又称为匀质保温板板或聚合物热固性聚苯板,是在传统

的聚苯板基础上进行改良,从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小,保温隔热效果好等优点,而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点,同时克服

了市场上同类阻燃效果材料质量重,价格高的问题,是一种理想的保温隔热材料,具有广泛的市场需求。