

水性环氧富锌底漆厂家涂布率每平方米油漆用量

产品名称	水性环氧富锌底漆厂家涂布率每平方米油漆用量
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:27.5kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

水性环氧富锌底漆厂家涂布率每平方米油漆用量

组成成份：

水性环氧富锌底漆是由水性环氧乳液、水性专用填料、专用颜料、锌粉和聚酰胺水性分散体固化剂组成，水性环氧富锌底漆为双组分涂料，以水为稀释剂。

水性环氧底漆组成成份

产品特性：

水性环氧底漆产品特性

水性环保

涂料以水为稀释剂，对环境无污染，对健康无危害，属于环保型防腐涂料。

防腐优异

水性环氧富锌底漆具有优异的防腐防锈特性，锌粉提供阴极保护，电化学防腐作用。

抗闪锈性

水性涂装过程中，钢材表面不会出现闪锈或锈蚀。

强附着力

涂层对基材的附着力强，粘附牢固，漆膜不脱落。

耐盐雾性

水性环氧富锌底漆耐盐雾性强，可保证长久的防腐保护。

机械性能

漆膜机械性能好，耐冲击强度、柔韧性、硬度符合产品标准。