

甲级防盗门 兵器室门 执行GB17565-2007标准

产品名称	甲级防盗门 兵器室门 执行GB17565-2007标准
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 型号规格:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

枪弹库门的产品特点：

- 1.处于闭锁状态的金库门，转轮把手不松动，其门体正面与门框正面的凹进和凸出都严格控制在1-1.5m之间，门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，且通过该间隙不能直视库内。门框、门扇的表面平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平度不大于4mm。金库门门框和墙体伸出的钢筋焊接牢固，左右两侧焊点每侧不少于6个，上框不少于3个，保证门框与水平面垂直，焊接后用水泥砂浆将门框和墙体间的空隙填实。
2. 金库门面板采用碳钢装饰板，库门达到垂直平衡库门拉到任何位置均能定位，不产生自掩现象。碳钢装饰板表面平直，光泽度好，无凸起、凹陷、划痕、焊接点无右焊疤，涂敷层不起泡、龟裂，起皱，周边间隙平衡，垂直位置对齐，开、关门时无杂声。
3. 库门铰链制作为外连体，内带两套平面轴承，设计轻便灵活。除能支撑门扇的全部重量外，还能上下调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启动及关闭，并可有效杜绝库门由于自重产生的下坠及变形。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开，保证一人可自如开闭。
4. 金库门的所有零部件都采取防腐措施（包括喷镀、电镀、喷塑或其它有效措施），均能保证在库房

主体建筑使用寿命中的正常使用。

碳钢金库门（枪库门）

规格：按实际规格(订作尺寸)

金库门技术参数：

1、金库门符合《GA-1016-2012枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》中5.2.3条引用的《GB17565-2007防盗安防门通用技术条件》中甲级防盗安全门的有关要求。