

PBT(纯树脂食品级)FGS600F40 PBT(纯树脂食品级)FGS600F40

产品名称	PBT(纯树脂食品级)FGS600F40 PBT(纯树脂食品级)FGS600F40
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PBT(纯树脂食品级)FGS600F40 PBT(纯树脂食品级)FGS600F40

PBT

德国巴斯夫

B6550L 食品级 高粘度

B4500FC 食品级 中粘度

B4500 食品级 纯树脂

B4520 润滑剂 纯树脂 中粘度

FGS600F40 高流动食品级

B4300G4 加纤20%

B4300G6 加纤30%

B4406G4 阻燃V0 加纤20%

B4406G6 阻燃V0 加纤30%

PBT

沙伯基础

325 纯树脂

310SEO 阻燃V0 纯树脂

357 阻燃V0 纯树脂

4032 加纤30%

420 加纤20%

420SEO nbsp; 加纤30% 阻燃V0

430 加纤30%

508R 加纤30%

DR48 加纤17% 阻燃V0

DR51 加纤15%

应用：电子电器、汽车制造、仪表仪器、照明用具、家电、纺织、机械和通讯等领域

PBT的收缩率为1.5%——2.2%，烘料

120°烘4小时，料筒温度230°——245°，模温60°——80°，注射压力一般为50——100Mpa，成型周期一般为15——60秒。

PBT 中文名：聚对苯二甲酸丁二醇酯 英文名;Polybutylene terephthalate