

市政桥梁加固更换支座 邯郸市桥梁支座更换安装 施工范围 众拓路桥

产品名称	市政桥梁加固更换支座 邯郸市桥梁支座更换安装 施工范围 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(7) 快速将支座准确放回拟定位置，支座安放完毕并经检查合格后，开始落梁。(9) 在顶升中，派2~4个砖人观察桥面及桥下相关部位，发现异常，立即报告，并分析原因以便下步作业。注意事项(1) 顶升空心板时，则必须注意顶升部位，避免直接顶升梁体底部，而宜选在端部及空心板梁腹板部位，防止对梁体的损坏。

其二更换支座的考察，如果桥梁底部是平地，那么更换安装架子较为简单，如果底部是河流，那么还得使用工程车，我知道这个桥检工程车每天的价格都在成干左右，不同的地区价格不尽相同，那么整体更换的价格也会有不同；其三更换安装的整体性，如果是一跨桥较为好更换，如果是很多跨，并且每跨不挨着，那么更换起来就较为费。

、将放置千斤顶位置的盖梁顶面和T梁底面进行清洁打扫及打磨处理将千斤顶上下垫钢板（面积300×300×20mm）、如千斤顶还不能与盖梁和T梁良好，则需要加垫相应厚度的钢板，保证相互良好。2.4、顶升作业在顶升前做好千斤顶及油泵、油路的检查调试工作。

二、原因分析、处理办法问题分析：该项目的空心板梁西段的架设是从（14#~15#）跨（13#~14#）跨（12#~13#）跨（11#~12#）跨（10#~11#）跨（9#~10#）跨顺序进行安装；施工员根据空心板梁的吊装方案，先期对13#~15#跨空心板进行安装，吊装时部分支座了调平钢板。

但是胶质真正的好坏，就需要做实验，简单的从抗压弹性模量和抗剪弹性模量等方面去判断是不能发现问题，一般需要做中间胶层胶片试验进行检测方可发现问题。3、生产工艺：板式橡胶支座现在还没有完全实现自动化生产，硫化之前的步骤基本都是手工操作，下片，裁片，叠层等工序的好坏与工人的熟练程度有很大关系。

缺点：顶升中盖梁会发生偏心受压现象和局部承压过高的现象以及支架变形过大的现象，顶升前须严格的验算；有些桥梁必须在墩台上留有承台式预埋件；梁两侧的千斤顶，顶点要求对称精度高，且顶升中要严格控制梁的高程。