

# 公路桥梁伸缩缝 D60 D80 高架桥变形缝装置

产品名称	公路桥梁伸缩缝 D60 D80 高架桥变形缝装置
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:80型 类型:单组式
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

D60型桥梁伸缩缝执行国标JT/T327-2004 GQF-C、GQF-D、GQF-F、GQF-Z/E型桥梁伸缩缝都是公路桥梁专用的伸缩装置的一种,它由一组钢质边梁及锚固件组成加一条整长的橡胶密封条组成,在伸缩装置的钢质边梁外侧的锚固件,与梁端预埋钢筋相焊接,浇筑高强度混凝土过渡段后,同梁体连结,桥梁伸缩缝指的是为满足桥面变形的要求,通常在两桥梁端之间、两端与桥台之间或桥梁的铰接位置设置伸缩缝。公路桥梁伸缩缝 D60 D80

高架桥变形缝装置要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;能防止水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都简易方便。在设置伸缩处,栏杆与桥面铺装都要断开。

GQF-C、GQF-D、GQF-F、GQF-Z/E型伸缩缝具有连结可靠,与桥面接合平顺,密封止水、伸缩灵活,行车平稳,使用寿命长的特点,适用于伸缩量为40mm,60mm和80mm的桥梁,GQF-C、GQF-D、GQF-F、GQF-Z/E型桥梁伸缩缝是国内交公路规划设计院设计的一种新颖桥梁伸缩装置,产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程,主要材料:钢质边梁;采用16Mn钢轧制,剖面呈E型C型F型等多种。橡胶密封条;采用氯丁橡胶制造,具有良好的而老化、耐曲挠性能。锚固件:有锚栓、锚环、锚板结构三种,设计工程师可根据桥面板设计厚度选用,间距一般为20cm。选定伸缩缝的规格尺寸与寿命关系很大,在设计时应考虑足够的伸缩富余量。

依据实际桥台(墩)中心处伸缩缝中线,然后按设计要求向两侧反尺寸,从伸缩缝中心线向两侧弹出施工所需宽度(统一留设60cm),要注意桥台侧宽度有变化;弹线要顺直,宽度一致。然后使用混凝土切缝机按所画边线对沥青铺装层进行切缝;要保证切缝位置、尺寸准确、垂直、顺直、无缺损。当桥梁位移方向与伸缩缝中心线正交时,选用伸缩缝规格比较容易,但桥梁位移方向与伸缩缝须分解成平行与垂直于中心线的两个矢量,选用伸缩缝规格取决于两个矢量中的一个。桥梁伸缩缝的作用:在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏,将严重影响行车的速度、舒适性与安全,甚至造成行车安全事故。长信伸缩缝型号齐全,按客户图纸要求加工

，货真价实，产品已发往黄冈，武汉，恩施，遵义，龙岩，福州，台州，温州，金华，嘉兴，合肥，长春，庆阳，定西，重庆，昆明，长沙，宜昌，襄阳，永州，湘西，九江，上饶，柳州，贺州等地。