

# MMB1.4\*1.8防水密闭门 矿用密闭门类型 抗冲击波

产品名称	MMB1.4*1.8防水密闭门 矿用密闭门类型 抗冲击波
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）（自主申报）（注册地址）
联系电话	17616596466

## 产品详情

防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门框采用滚动轴承支撑。密闭门是一种能增加气密性的门。密闭门的材料有木质、钢质的。关键部件是密封装置。MMB1.4\*1.8防水密闭门介绍防水密闭门是一种组合式防水闸门；它包括框架和闸板，所述框架在接触闸板的一侧夹设有防水条；框架内侧面开设有收放槽，收放槽内铰接并收纳有锁紧扳手，锁紧扳手上开设有防脱槽；闸板对应锁紧扳手的位置固设有固定架，所述固定架上枢接有闸板锁紧件；闸板锁紧件包括一“U”型件，和一螺接在所述“U”型件上的调整螺栓；安装时，只需转动锁紧扳手，使之卡入“U”型件的“U”型槽内，再拧紧调整螺栓，使闸板和框架紧密贴合，从而达到防水目的，该防水闸门拆装方便快捷，防水效果好，且与电动防水闸门相比，成本低廉。例：MMB1.4\*1.8 MMB(密闭门) 1.4(硐口净通过宽度1400mm) 1.8(硐口净通过高度1800mm)防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。MMB1.4\*1.8防水密闭门主要结构

产品多样，欢迎来电咨询，合作共赢

销售部经理：张经理

济宁和利隆机电设备有限公司

地址：鱼台县北环路西首北佃户李村驻地