

SPC-8000型贴勺加盖机

| | |
|------|-------------------------------------------------|
| 产品名称 | SPC-8000型贴勺加盖机 |
| 公司名称 | 昆山法斯泰科机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:FASTEC 型号:HPC-9000 产品别名:HPC-9000型贴勺加盖机 |
| 公司地址 | 周市镇东辉路107号 |
| 联系电话 | 18962428868 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------|----|----------|
| 品牌 | FASTEC | 型号 | HPC-9000 |
| 产品别名 | HPC-9000型贴勺加盖机 | 类型 | 贴勺加盖机 |
| 用途 | 贴勺、加盖 | | |

一、简介

该设备适应于已经灌装封口好的杯子的顶部粘贴勺子。

工艺过程：杯子先经过螺杆分离—杯顶喷胶—粘贴勺子—顶部扣盖。

特点：杯子在生产线上连续输送，扣盖机构在静止时从盖仓吸盖，当扣盖机构与输送带上的杯子同步运动时放盖，工艺过程合理高速。采用欧姆龙plc控制，光机电一体化。气源处理及执行元件采用日本smc品牌气动元件，启动控制元件采用美国mac高频电磁阀，菠萝头换位马达采用日本安川高速伺服，热熔系统配备了全球最知名的美国诺信尊蓝系列热熔胶机，整机性能高速度、长寿命。

二、技术参数

外形尺寸：3300 × 1100 × 1600（长 × 宽 × 高）

设备产能：9000杯/小时

头数:6

总功率：9.5kw

机械功率：4.5kw

工作气压 : 0.6mp

空气消耗 : 160 l/min

重量 : 约850kg

description

一、 introduction

the device has been adapted to the top of the cup filling sealing paste a good spoon.

process: first through the screw separator cup - cup top spray - paste spoon - the top button cover.

features: cup in the continuous conveyor line, covered buckle body cover in the rest position from the suction cover, when the buckle on the belt cover institutions and synchronized movement of the cup lid release, process and reasonable speed. using omron plc control, electromechanical integration. air handling and actuator japan smc brand pneumatic components, control components used by the u.s. mac start high-frequency electromagnetic valve, pineapple head transposition speed servo motor yaskawa of japan, hot melt system is equipped with the world's most respected well-known american nordson blue series hot melt machine, machine performance, high-speed, long life.

二.technology parameters

dimensions: 3300 × 1100 × 1600 (l × w × h)

equipment capacity: 9000 cups / hour

heads: 6

total power:9.5kw

mechanical power: 4.5kw

working pressure: 0.6mp

air consumption: 160 l/min

weight: about 850kg