

锁闭全焊接球阀Q61F防盗全焊接球阀厂家报价|可定制-沈阳泰科阀门

产品名称	锁闭全焊接球阀Q61F防盗全焊接球阀厂家报价 可定制-沈阳泰科阀门
公司名称	沈阳泰科流体控制有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沈阳泰科阀门 压力:PN16 连接方式:焊接
公司地址	沈阳市浑南新区浑南东路19-11号
联系电话	18810047049

产品详情

一、全焊接锁闭球阀产品概述

Q61F全焊接锁闭球阀是一种具有防盗、锁闭功能的球阀，可广泛的用于供油、供暖或供水管道上。防盗、锁闭功能十分强大。目前，在供油，供暖，供水管道上发生盗窃阀门配件和盗窃石油、水和欠供暖、供水费的现象日益严重，尤其在供油管道上，盗取原油是接近*的地步。目前市场上各式各样的防盗、锁闭阀门的防盗、锁闭效果不是十分理想，究其原因主要是防盗、锁闭整体效果达不到要求，阀体顶部没有防盗、锁闭功能，阀体的中间位置是通过螺丝固定的，阀门和管道是通过螺栓连接的，这些地方都是现有管道上阀门和管线的漏洞和缺陷，都是盗窃份子可以用般的螺丝拌手就可以实施盗窃的地方。他们可以很轻松实现偷取原油。本防盗、锁闭型全焊接球阀包括阀体和设计在阀体内的阀杆，阀体上部设有阀盖，阀杆上部设有防盗、锁闭锁，防盗、锁闭锁上端设有防潮防锈橡胶圈，其上部还设有个顶部铁盖。（其目的为了防止脏东西掉入防盗、锁闭锁内和地面的潮湿对防盗、锁闭锁的腐蚀）另阀体的中间位置是通过螺纹的铰接再用电焊直接焊死，使阀门整体达到防盗、锁闭效果。

二、全焊接锁闭球阀的特点

- 1、整体式焊接球阀，不会有外部泄漏现象。
- 2、阀座由碳化特氟龙密封环及弹簧构成，对压力和温度变化适应能力强，在标准压力和温度范围内不会产生任何泄漏。
- 3、密封环采用含量20%Carbon碳素的C-PTFE材质，保障完全无泄漏。
- 4、与同类相同规格产品相比，阀体小，重量轻，外形美观，使用寿命长。
- 5、阀体、球体及边阀体均采用无缝管压制而成型。阀杆处采用双道O型圈密封，并且具有防吹出功能。

6、锁闭网与球体合为一体，滤网球阀连接在管道中本身有锁闭功能，可以替代锁闭器进行使用，起到一阀多用的效果，节省了管道安装空间及运营成本，可以阻拦直径大于4.5mm的杂质通过。

三、全焊接锁闭球阀参数表

公称通径：DN15-DN350		公称压力：1.6MPa-2.5MPa						通
阀体材质：碳钢/不锈钢（可定制）		适用介质：水、气、油等无腐蚀介质						操
口径	压力	L	A	H	H1	D1	D(DIN)	
65	25	300	275	183	74	114.3	76.1	
80	196	80	139.7	88.9		89	4	
100	32.5	219	100	168.3	114.3		108	

口径	压力	L	d	D1	D(DIN)	D(G#)
125	325	177.8	133	5	92	
150	350	125	219.1	159	6	112
200	400	150	273	7	95	
250	530	200	355.6	8	126	
300	550	250	426	323.9	9	149
350	686	290	508	377	10	167

磁性锁闭焊接球阀，其实就是依靠磁力的作用来达到控制阀内关闭件开启和关闭的，它其实就是一种磁性锁。主要应用在一些重要的、特殊的位置和功用的阀门上面，就是为了防止阀门被任意开关所使用。磁性锁闭焊接球阀无任何的空隙、防堵塞、防水、防腐、使用起来很方便；深受供水、供暖、燃气、太阳能热水器等行业的青睐。