RPower BATTERY AGM电池/铅电池 OGiV121200LP 12V120AH

产品名称	RPower BATTERY AGM电池/铅电池 OGiV121200LP 12V120AH
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	容量:12V120AH 型号:OGiV121200L 产地:美国RPower蓄电池
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

产品特点

- 良好的大电流特性
- 结合在玻璃纤维绒中的电解质(AGM = 吸收性玻璃垫技术)
- 循环稳定性(约400次充电/放电循环,放电深度达50%)
- 在待机模式下使用寿命特别长
- 完全免维护且与位置无关的操作(倒置除外)
- 用于过载保护的阀门调节塑料结构
- 由 ABS 制成的坚固结构、抗冲击和抗断裂塑料外壳
- 符合 UL 94 HB 的阻燃外壳材料
- 可靠的使用寿命(性能)符合 EUROBAT 规定的浮充电压

- 小自放电, 25°C 时每月3%
- 根据 ISO 9001、UL 和 CE 质量标准制造所有电池
- 根据 IATA 无危险品

应用/应用领域

- 固定电池系统
- 不间断电源 (UPS)
- 符合 EN (VDE) 的应急照明系统
- 报警、火灾报警和安全系统(通过 VdS 认证)
- ZSV 系统(OP灯)
- 应急动力柴油启动系统
- 电信系统
- 便携式设备供应
- 移动测量和测试设备
- 控制和调节系统
- 海洋、铁路和军事装备
- 爱好和消费者使用(模型制作、玩具、花园棚、露营等)
- 自动售货机
- 船、游艇和公司(仅作为启动功能)
- 不适合作为循环操作的牵引和驱动电池

12V 120Ah RPower AGM电池/铅电池

制造商: RPower

类型:	RPower OGiV121200LP
标称电压:	12V
标称容量:	120Ah (C10 = 10 小时放电)
尺寸(长x宽x):	410x176x224mm (224mm , 包括连接器)
重量:	36.00公斤
连接(极):	M8内螺纹
大充电电流:	36A
大放电电流:	950A (5s)
内阻:	5.3毫欧
电荷保持:	13.7-13.8V
充电电压:	14.4-15.0V
技术:	AGM
设计寿命:	长 12 年 (根据 EUROBAT)