

江苏台车炉施工保温材料陶瓷纤维模块耐火棉块

产品名称	江苏台车炉施工保温材料陶瓷纤维模块耐火棉块
公司名称	山东金石高温耐火材料有限公司
价格	7400.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区共青团西路161号金茂大厦656室
联系电话	86-05336120918

产品详情

硅酸铝陶瓷纤维模块0533-2266502 陶瓷纤维模块

产品说明：山东金石耐火材料有限公司位于淄博周村区，是一家大型耐火保温材料生产研发基地，产品可于鲁阳抗衡，是唯一一家可于鲁阳生产技术，产品质量，相媲美的厂家，因为相信，所以值得信赖，金石高温欢迎各位厂家技术交流，欢迎前来洽前业务。公司专业产品：硅酸铝纤维模块 耐火保温模块 莫来石模块 复合纤维模块 工业窑炉纤维模块 简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的替代传统重质耐火材料耐品推动了窑炉砌筑技术的进步。产品分类：陶瓷纤维折块 保温棉压缩块 保温棉块 纤维毯压缩块 纤维毯折叠块 耐火保温模块 隔热模块 氧化铝模块 硅酸铝模块 复合纤维模块 莫来石模块 硅酸铝折叠模块 陶瓷纤维模块 保温纤维模块 耐火纤维模块 工业窑炉纤维模块 窑炉保温模块 窑炉纤维模块 全纤维模块 高温模块 耐火模块 贴面模块 纤维压缩块 产品特点：优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的弹性，模块处于预压状态，在炉衬砌筑完毕后，模块的膨胀使炉衬无缝隙，并可补偿纤维炉衬收缩，以提高纤维炉衬的绝热性能，整体性能好；优良的热稳定性及抗热震性；陶纤模块安装迅速，并且锚固件设置于壁衬冷面，可降低锚固件材质的要求。可根据客户不同炉型进行保温设计和施工培训。锚固件：纤维组块专用锚固件的使用处于纤维块的冷面，其结构取决于保温材料的材质、窑炉气氛、纤维组合块的结构以及保温的部位。结构形式包括模块专用角铁式锚固件、蝶形锚固件、菱形锚固件、空吊式锚固件、拐角式锚固件；折叠块用人字架锚固件；U型穿钉、快速卡片、旋转卡片、穿筋、螺杆螺母、V型钉等。物理指标：1、1Cr18Ni9Ti 2、0Cr18Ni9Ti 3、Cr25Ni20 典型应用：石油化工行业窑炉的炉衬绝热；冶金行业窑炉的炉衬绝热；陶瓷、玻璃等行业窑炉的炉衬绝热；热处理行业的热处理炉的炉衬绝热；其他工业窑炉炉衬。产品技术性能指标（公司有专业的施工设计维修）分类温度 1260 1400 加热永久线变化（%） 1000 × 24h -3 1100 × 24h -3 1200 × 24h -3 1350 × 24h -3 理论导热系数（W/m.k）（平均200） 0.045-0.060（平均400） 0.095-0.120（平均600） 0.160-0.195 理论体积密度（kg/m³） 200+10；220+10 产品规格（mm） 300 × 300 × 200/250 AL₂O₃(%) 45 45 52 ~ 55 - ZrO₂(%) --- 15 ~ 17 AL₂O₃+ SiO₂(%) 97 99 99 - AL₂O₃+ SiO₂+ ZrO₂(%) --- 99 Fe₂O₃(%) 1.0 0.2 0.2 0.2 K₂O +Na₂O (%) 0.5 0.2 0.2 0.2 包装形式 纸箱/编织袋