

80型单组浅埋式桥梁伸缩缝橡胶止水带安装视频

产品名称	80型单组浅埋式桥梁伸缩缝橡胶止水带安装视频
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:D80 品牌:长信 材质:异型钢
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

伸缩缝又称温度缝，是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。

D80型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。钢质边梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑混凝土过渡段后，同梁体连结。D80型伸缩缝具有连结，与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用特点。适用于伸缩量为40mm,60mm和80mm的桥梁。D80型伸缩缝是适用于设计荷载为汽超20挂超120级的直桥、弯桥、斜桥、坡桥等公路和城市桥梁。

由于它采用钢质边梁、鸟形橡胶密封条和锚固构件组成。在桥梁梁体因温差等因素引起位移时，机械固定在边梁沟槽中的橡胶密封条能自由折迭伸缩。起到防水防尘作用。行驶车辆的冲击力，通过边梁和焊接的锚固构件传递到桥梁结构中。该型伸缩缝适用于伸缩量0~80mm的桥梁。在进行60、80型伸缩缝施工前要按照设计核对预留槽尺寸，并将预留槽内清扫干净。

首先要对需切割的桥分弹白色油漆线，以开槽缝的整齐、顺直，对于桥面系统伸缩位置两侧路面变形部分，要适当加宽切除宽度，混凝土与沥青混凝土接头部分平整，另外，在切割时注意对路面的保护，做到不污染、不破坏为止。预埋锚固筋若不符合设计要求，必须首先处理，满足设计要求后方可安装伸缩缝。单组浅埋式桥梁伸缩缝橡胶止水带安装详情联系长信客服，产品已发往漳州，宁德，莆田，泉州，

龙岩，随州，武汉，宜昌，襄阳，恩施，黄冈，邵阳，衡阳，岳阳，怀化，永州，长沙，铜仁，遵义，安顺，毕节，黔南，南宁，贺州，玉林，百色，来宾，抚州，上饶，吉安，景德镇，九江，乐山，眉山，宜宾，南充，甘孜，庆阳，定西，金昌，酒泉，兰州等地。