

# 矿用调节风门全自动双向开合使用方便 和利隆

产品名称	矿用调节风门全自动双向开合使用方便 和利隆
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）（自主申报）（注册地址）
联系电话	17616596466

## 产品详情

防水防火密闭门工作环境条件1、大气压力：80kPa～110kPa；2、环境温度：-30～40；3、平均相对湿度 95%（25）；4、具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；6、水压：0～0.098MPa。防水防火密闭门参数型号示例：序号 型号规格 重量kg1 MMB1.4\*1.8 B85-373 11232 MMB1.6\*1.8 B85-373 11943 MMB1.8\*2.0 B85-373 13194 MMB2.1\*2.0 B85-373 1430

防水防火密闭门注意事项（1）检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点必须通风良好，瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。（2）检查施工地点前后5m的顶板、shen hua08巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，后方可施工。（3）墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。掏槽时应注意以下几点：  
（4）需要在防火门、密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆悬挂间距排列整齐。（5）防火门、密闭门墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，横缝要水平，排列必须整齐。按照1：3的灰、砂比例配制砂浆。

????????????????

??????????

????????????????

????????????????