

四川PSP钢塑复合管20年真正实力800个工程验证

产品名称	四川PSP钢塑复合管20年真正实力800个工程验证
公司名称	重庆向融建材有限公司
价格	3.86/米
规格参数	长度:6 口径:200 压力:2.0MPA
公司地址	重庆市渝中区万友康年国际公寓B2-19-2
联系电话	023-68007118 13996200566

产品详情

PSP钢塑复合管电磁熔连接和扩口连接如何选择

PSP钢塑复合管电磁熔连接和扩口连接这两种方式各有千秋，选择时请根据工程自身特点决定，电磁熔连接方式是近几年流行的PSP管道连接方式其特点是连接方便，成本低，并且设备价格低廉维护成本低，目前是广泛的PSP管道连接方式。但扩口连接方式也有自己的独到优势，虽然扩口式PSP管道连接方式管件成本高，但由于独特的液压扩口连接，使得扩口连接管材可以预制先连接到管材上然后拧上螺栓即可。并且对于电源依赖很小，甚至可以扩口预制好，套在管材上不用电源，搬到施工地点拧好螺栓即可，而且对天气依赖也很小，即便在下雨天都可以施工。不象电磁熔连接那样依赖电源。特别是户外施工时，雨天理论上也可以赶工期。

所以综合起来，如果考虑管件自身成本因素偏重，并且对施工速度没有特别要求的工地，可以考虑电磁熔连接方式。如果对施工速度有要求，预算较为充足，并且是户外主管网施工和节约人工成本这方面考虑可以考虑扩口连接方式的PSP钢塑复合管连接方式。