

天津一体化温度变送器防爆输出4-20mA可带显示

产品名称	天津一体化温度变送器防爆输出4-20mA可带显示
公司名称	天津福顺和自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福顺和 型号:WZPB-230 产地:天津
公司地址	天津市宁河县16622940512
联系电话	16622940512

产品详情

WZPB一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合，以十分简捷的方式把 -200~+1600 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS 等，实现对温度的精确测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品，是集散系统、数字总线系统的必备产品。

二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远，抗干扰能力强。

冷端、温漂、非线性自动补偿。

测量精度高，长期稳定性好。

温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺，适应于各种恶劣和危险场所使用。

一体化设计，结构简单合理，可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。

机械保护 IP65。

采用热电偶温变，可免用补偿导线，降低成本

液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。

现场环境温度 >70 时，变送器和现场显示仪表可采用分离（隔离）式安装。如条件不允许可采用延长保护管长度的方法以达到保护温度变送器的目的。

防爆等级：dIIBT4、dIIBT5。CT4.CT6

防护等级：IP54,IP65

一体化温度变送器

可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备和仪表盘上使用。