

# PVDF塑胶 浙江巨化 DE 6-2 硬度70D 耐腐蚀 膜材级PVDF PVDF代理

产品名称	PVDF塑胶 浙江巨化 DE 6-2 硬度70D 耐腐蚀 膜材级PVDF PVDF代理
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	75.00/KG
规格参数	PVDF:挤出级,拉丝级 DE 6-2:耐低温,耐高温,耐水解 浙江巨化:纤维
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

商品属性

产地浙江

品名PVDF

是否进口否

厂家(产地)浙江巨化

牌号DE 6-2

加工级别挤出级,拉丝级

特性级别耐低温,耐高温,耐水解,阻燃级,抗化学性,热稳定性

用途级别纤维

销售方式品牌经销

品牌浙江巨化

类型标准料

产品规格25KG/包

产品名称：PVDF DE 6-2型树脂执行标准：T/FSI027-2019产品用途：PVDF DE 6-2型树脂是我公司生产的膜材级PVDF树脂，中文名称聚偏氟乙烯树脂，是一种偏二氟乙烯乳液法均聚合成的高分子量、半结晶性的氟聚合物。主要用于PVDF太阳能背板膜、装饰膜、建材膜、地板膜等应用。具有氟树脂优良的耐高温、耐化学腐蚀、耐紫外线、高绝缘性、自熄性等优点，长期置于室外条件下，不变脆、不龟裂、兼备优异的刚性、硬度、抗蠕变、抗疲劳性能。产品储运和注意事项:日常储存在清洁、干燥的仓库内，以防杂质引入。本产品常温下无毒无害，但需注意加工温度避免超过350℃，以防分解产生有毒气体。规格：40KG；400KG。Product Name: PVDF DE 6-2 resinProduct Standard: T / FSI 027-2019Product Application: PVDF DE 6-2 resin is a membrane grade homopolymer with a high molecular weight. It ' s a semi-crystalline fluoropolymer produced in the way of emulsion polymerization. It is mainly used for producing PVDF solar panel backsheet film、 decoration film and floor film, ect. It has the advantages of heat resistance、 chemical corrosion resistance、 UV resistance、 high insulation、 self extinguishing, ect. It can keep PVDF products free from brittleness and crack, and has excellent rigidity、 hardness、 creep resistance and fatigue resistance under outdoor conditions for a long time. Product storage and transportation and precautions Daily storage in a clean, dry warehouse to prevent impurities. This product is nontoxic and harmless at room temperature, but the processing temperature shall not exceed 350℃ so as to prevent toxic gas from decomposition. Specification: 40KG; 400KG; 产品特性：